

# 巴中 无溶剂弹性防腐涂料 不粉化、不龟裂，涂层无接缝

产品名称	巴中 无溶剂弹性防腐涂料 不粉化、不龟裂，涂层无接缝
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 施工方式:喷涂 滚涂 型号:III
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

每个人都是时代的亲历者、见证者，无数个平凡的你和我集成“我们”，汇聚成社会前进的力量，汇成了水治理的“非凡十年”。中华大地上的儿女，一路追光，跋山涉水，收获生生不息的希望。在过去的十年，无论是田间地头、繁华都市，都能看到奋进的我们。科学利用宝贵水资源，发挥每一方水的大生态效益。再次实现全线通水，继续向“流动的河、绿色的河、清洁的河、安全的河”目标迈进。无溶剂弹性防腐涂料属于环保型产品，可用于饮用水水池的防腐防水保护作用。抗臭氧施工方便、漆膜附着力强，防锈性能显著。不燃、不爆，安全性能强。产品特征：环氧树脂厚浆型，耐腐蚀、防酸、碱、盐酸、硝酸等。在防腐蚀领域的应用也在不断发展中。除了常规技术外，诸多工程应用中就许多工程难题提供了解决方案。湿固化聚氨酯与天氨氨酸酯聚脲同时具备了覆涂间隔短、固化反应快的特点。

钢筋混凝土的优点造价成本低，在土建工程中的应用非常广泛，使用的环境各不相同，腐蚀是钢筋混凝土破坏的主要原因之一长期的腐蚀破坏，其表面产生凹坑或孔洞时，会发现强度降低会导致钢筋混凝土失去承载能力，腐蚀后，混凝土外表面出现裂缝。裂纹是腐蚀剂渗透并到达钢中的直接路径。这些裂缝将进一步发展并发展成剥落，直至过早达到功能使用寿命。无论站点位于何处，修复成本都很高并且维修过程也很复杂。我公司研发生产无溶剂弹性防腐涂料柔性涂膜对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用；涂膜具有优良的耐生物霉菌腐蚀，耐强碱，强酸、盐，矿物油等；使用寿命长。防水防腐性能优越用于建筑物外墙、瓷砖、大理石等的防渗、防漏、防水、防腐、防污染、抗风化、防盐析泛碱；防止墙面长霉、长青苔；混凝土路面砖、无机保温材料、面砖、花岗石墙面等表面的防水防腐处理。

无溶剂弹性防腐涂料产品特点：

- 1、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。
- 2、在腐蚀介质中使用寿命长。
- 3、机械力学性能优良，富有弹性。
- 4、无害、无污染。
- 5、干湿基面均可施工，机械喷涂和人工涂刷。
- 6、粘结强度高。
- 7、经无溶剂弹性防腐涂料保护后的混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。
- 8、耐生物菌的腐蚀。
- 9、耐臭氧腐蚀性强。

无溶剂弹性防腐涂料配料比：

- 1、惠晨无溶剂弹性防腐涂料为双组分涂料，使用时应按厂家提供的配合比准确计量，搅拌均匀。
- 2、搅拌要求：搅拌时把固化剂慢慢倒入液料中并用搅拌器(搅拌系统为公司特制，购料时随料租赁给用户)充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其他杂质，配好的涂料一小时内须用完。
- 3、清洗：  
每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。

如何喷涂涂料，才能获得预期的防腐效果？

有七个主要因素，分别是：结构件、天气条件、表面处理、油漆质量、油漆系统、油漆施工、油漆的总膜厚。初的清理和处理几乎对所有涂装的成功

都是至关重要的，现代涂料要求有清洁的表面，大约85%的早期涂料缺陷是由于表面处理不充分而造成的。表面需要处理的有：可溶性盐、灰尘、油污、

湿气、旧涂层、氧化皮、锈蚀等等表面。

包装及贮运

产品按批号贮存在无阳光直接照射的库房内，室内温度不低于零下5℃，不高于45℃。

在正常贮存、运输条件下，产品保质期自生产之日起至少为12个月。

本产品不燃，属非危险品，按一般运输方式运输。塑料桶包装：25kg/桶、50kg/桶、200kg/桶

