

# 株洲 无溶剂弹性防腐蚀涂层 能长期承受强水压，富有弹性

产品名称	株洲 无溶剂弹性防腐蚀涂层 能长期承受强水压，富有弹性
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.10/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 不透水性:不透水 规格:50公斤/桶
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

钢筋混凝土防腐措施，我国05就年开始，耐久性混凝土设计规范，主要的措施有，加厚混凝土保护层，水下基础钢筋混凝土触水结构进行防腐涂料，如水厂，污水处理厂，地下管廊，酒厂等浸水混凝土结构的防腐防水。在土建工程中的应用非常广泛，使用的环境各不相同，腐蚀是钢筋混凝土破坏的主要原因之一长期的腐蚀破坏，其表面产生凹坑或孔洞时，会发现强度降低会导致钢筋混凝土失去承载能力，腐蚀后，混凝土外表面出现裂缝。裂纹是腐蚀剂渗透并到达

钢中的直接路径。这些裂缝将进一步发展并发展成剥落，直至过早达到功能使用寿命。

无溶剂弹性防腐水涂料适应于混凝土结构的防护，它适用性强，适用于各种混凝土结构基层。主要用与电厂晾水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砗结构防腐，制药、自来水水厂，工业、生活污水处理厂等混凝土结构防护。钢筋混凝土结构表面使用防腐涂料也是未来发展趋势也将遵从高性能、绿色环保的原则。同时防腐涂料技术向多元化方向发展以适应不同腐蚀环境、不同防腐部位、甚至人文景观的要求。无溶剂弹性防腐水涂料它们是通过特殊的分子结构来降低建筑物表面的张力，当空气中的水蒸气或者雨滴接触到材料表面时，材料憎水表面发挥疏水作用，使液体水再坡面或立面上难以停留，呈水珠状滚落从而

防止外部水向水泥基材料内部渗透。无溶剂弹性防腐水涂料 延长混凝土使用寿命价格电话。

无溶剂弹性防腐水涂料性能特点：

## 1.防水防腐性能优越：

建筑物外墙、瓷砖、大理石等的防渗、防漏、防水、防腐、防污染、抗风化、防盐析泛碱；防止墙面长霉、长青苔；混凝土路面砖、无机保温材料、面砖、花岗石墙面等表面的防水防腐处理。

## 2.透气性好：

一般防水剂(防水涂料)防水的同时却阻隔了建筑材料内部潮气的散发，形成了“不透气”性，使建筑物表面涂层起泡(鼓)、龟裂、剥落。

## 3.防潮、防霉效果显著：

建筑物表面一经该产品处理，在外界潮湿的环境下仍能保持室内干燥，大幅度提高了涂层的防水防腐和抗污染能力；用于石料上，能防止青苔生长，保持表面清洁。

## 4.耐久性强，防污染、抗风化且防腐防水：

能有效地防止雨水冲刷，经自然雨水冲洗，尘埃不沾，能有效地防止污染，达到防腐蚀、抗风化的目的。

### 【适用范围】

- 1、地下建筑工程各部位的防腐防水,如内外墙,护土墙等;
- 2、冷藏库优良的隔气,粘结保温等环保材料;
- 3、用于各类生活饮用水厂、工业及生活污水处理厂及输配水管道的混凝土保护;
- 4、各种建筑物的屋面、窗台、卫生间、地面、内外墙;
- 5、施工缝、裂缝、穿墙管、落水口等。

### 无溶剂弹性防腐防水涂料:

无溶剂弹性防腐防水涂料通常由环氧树脂和固化剂两个组分组成。固化剂的性质也影响到漆膜的性能。常用的固化剂有：脂肪胺及其改性物，特点是可常温固化，特点是耐候性较好，毒性较小，弹性好，防腐

蚀性能好。

施工中有哪些注意事项？

严格按比例调配；动力搅拌均匀；适量加稀释剂；注意混合使用时间；注意重涂间隔。不是仅仅用木棒搅拌就算了，必须要用动力搅拌器，充分搅拌均匀，对含锌的涂料，要一边喷涂一边搅拌。气温低时，为了提高油漆施工性能，让调配好的油漆放置一段时间后，再施工。重涂间隔和油漆品种、环境温度、漆膜厚度以及所处的环境有关。请在涂装前参阅产品说明书。在重涂前，必须对前度漆膜进行清理！

包装贮存：

本产品用塑料桶包装：50公斤/桶 20kg/桶

请于阴凉处密封贮存，温度0 ~ 45

保质期为6个月。