

惠晨 无溶剂弹性氧改性防腐涂料

涂层常温固化、干燥快、施工性能好

产品名称	惠晨 无溶剂弹性氧改性防腐涂料 涂层常温固化、干燥快、施工性能好
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	液态类型:水乳型 储存期:12月 断裂伸长率:200%
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

无溶剂弹性防水防腐涂料 延长混凝土使用寿命

无溶剂弹性改性防水防腐涂料,它们是通过特殊的分子结构来降低建筑物表面的张力,当空气中的水蒸气或者雨滴接触到材料表面时,材料憎水表面发挥疏水作用,使液体水再坡面或立面上难以停留,呈水珠状滚落从而防止外部水向水泥基材料内部渗透。能在潮湿,干燥等多种基面上施工,具有使用寿命长,耐候,耐老化,耐油污及一定的耐酸性。防水,防腐性能优越。无毒,无味,无污染,施工安全简便,工期短等优点。无溶剂弹性改性防水防腐涂料是以高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的一种双组份高聚物分子改性基高分子防水,防腐系统。由高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的乳液共混体,加入基料和适量化学助剂和填充料制作而成。是既防水又能防腐的两栖产品。寿命长,施工方便,长期浸泡在水里寿长。

无溶剂弹性改性防水防腐涂料性能特点：

1.防水防腐性能优越：

建筑物外墙、瓷砖、大理石等的防渗、防漏、防水、防腐、防污染、抗风化、防盐析泛碱；防止墙面长霉、长青苔；混凝土路面砖、无机保温材料、面砖、花岗石墙面等表面的防水防腐处理。

2.透气性好：

一般防水剂(防水涂料)防水的同时却阻隔了建筑材料内部潮气的散发，形成了“不透气”性，使建筑物表面涂层起泡(鼓)、龟裂、剥落。

3.防潮、防霉效果显著：

建筑物表面一经该产品处理，在外界潮湿的环境下仍能保持室内干燥，大幅度提高了涂层的防水防腐和抗污染能力；用于石料上，能防止青苔生长，保持表面清洁。

4.耐久性强，防污染、抗风化且防腐防水：

能有效地防止雨水冲刷，经自然雨水冲洗，尘埃不沾，能有效地防止污染，达到防腐蚀、抗风化的目的。

无溶剂弹性改性防水防腐涂料的性质和用途

地下结构、排水管道等的防水和防腐。以及钢梁、钢板、筒仓、储罐；停车场、工厂、仓库和商场楼层；海洋结构物、码头、游泳池的防水防腐；道路坡道加

固和地下洞室的防水和防腐涂层；泡沫雕塑保护。特点:固化速度快，可在任何曲面、斜面、垂直面上喷涂成型，不流挂；优异的物理性能，优异的抗冲击性、

耐磨性、耐寒性、耐热性、耐水性和耐老化性；使用方便，颜色可调，喷涂厚度不限；良好的裂缝桥接性能；对各种基材有良好的附着力；无溶剂，固含量

高，安全环保。喷涂聚脲弹性体是将两种液体组分，即A组分和B组分，通过专用喷涂设备喷涂，反应成固体的一种喷涂技术。当两种组分混合时，反应过程

是快速放热的化学聚合过程。