

# 山东氧气氮气涡街流量计

产品名称	山东氧气氮气涡街流量计
公司名称	青岛奥博仪表设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区重庆北路315号
联系电话	0532-67763458

## 产品详情

山东氧气氮气涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计，广泛应用于过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气、水和盐碱等。氧气氮气涡街流量计/漩涡流量计解决了目前同类产品小流量信号难以处理，流量下限值偏高和测量范围较窄的问题。该传感器的流量下限和范围度指标，在国内外产品中处于领先水平，并且严格执行国家行业标准（JB/T9249—1999）和计量检定规程（JJG198—94），为当前的工业计量、能源管理和工程设计提供了一种符合我国专业水准的新型流量计量产品。

LUGB宽量程氧气氮气涡街流量计独具特点：

完整的传感器通径，具有 10mm--500mm 的 20 种不同通径的传感器；

可远距离传输流量信号，并能与计算机连网，实现集中管理。

LUG氧气氮气涡街流量计/漩涡流量计一般特点：

- 1、最小流量值低、流量范围大；
- 2、结构简单，无运动磨损部件；
- 3、测量精度高，阻力损失小；
- 4、安装方便，维修简易。

LUGB氧气氮气涡街流量计技术指标：

- 1、LUGB宽量程涡街流量计确度等级：液体 1.0 级、气体 1.5 级（标准流量范围内）；
- 2、LUGB宽量程涡街流量计公称压力： 通径 DN200mm 2.5MPa；

通径 DN150mm 4.0MPa ;

6.3 MPa ~ 25 MPa (协议定货) ;

3、LUGB宽量程涡街流量计被测介质温度：40 ~ 200 , 280 , 350 ;

4、LUGB宽量程涡街流量计压力损失：阻力系数  $C_d$  2.4 ;

5、LUGB宽量程涡街流量计重复性误差 % : 1/3 准确度等级值 ;

6、LUGB宽量程涡街流量计流量范围：8 : 1 ~ 40 : 1

7、LUGB宽量程涡街流量计供电电源：12 ~ 24VDC ;

8、LUGB宽量程涡街流量计输出信号：电压脉冲：低电平 0.5V , 高电平 5V ;

标准电流：0 ~ 10 mA、4 ~ 20 mA DC ;