

SJB-V25型手动加油泵(3.15MPA)

产品名称	SJB-V25型手动加油泵(3.15MPA)
公司名称	上海汉纳液压润滑设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1755-1757室
联系电话	86-02150212913 13816805885

产品详情

SJB-V25型手动加油泵(3.15MPa)

JB/T8811.2-1997

一、概述 该泵适用于向31.5MPa压力级的手动润滑泵或40MPa压力级的小型电动润滑泵贮油器内加注润滑剂。因该泵具有出油过滤，油位显示及操作方便等特点，特别适用于向贮油器补给口无过滤装置的润滑泵加注润滑脂。

二、技术参数



型号	公称压力MPa	给油量mL/循环	最大手柄力N	贮油桶容积L	重量kg
SJB-V25	3.15	25	160	20	18.3

使用介质为锥入度不低于220 (25 ,150g) 1/10mm 的润滑脂和粘度等级大于N46 的润滑油。

三、型号说明

四、外形尺寸

五、工作原理 操作手柄向上运动时，活塞上腔容积逐渐变小，把润滑剂沿输送胶管送到贮油器里，活塞下部逐渐变大，形成负压，管帽内的单向阀打开，把油桶内的润滑剂吸入。当手柄向下运动时，活塞上腔形成负压，下部单向阀关闭，吸入的润滑剂不能返回油桶，此时活塞上部单向阀打开，润滑剂进入活塞上腔。当手柄再次向上运动时，重复上述过程。

六、使用说明

- 1、使用时输油胶管一端接加油泵出口，另一端接贮油器补给口，使用完毕后另一端应拧在桶盖螺栓上。
- 2、应定期清洗过滤网
- 3、油标在下位时桶内应及时加脂，以免无脂吸入空气混入贮油器内。