

避雷带支持卡

产品名称	避雷带支持卡
公司名称	南宁市民安防雷器材有限公司
价格	.00/根
规格参数	
公司地址	广西南宁市西乡塘区西津村二队134-1号
联系电话	0771-3821386 13317710004

产品详情

产品名称：热镀锌避雷带支持卡 型号：MA-ZCK100，MA-ZCK150，MA-ZCK200

避雷带支架夹简介 高层建筑物直击雷防护强调坚持采用明敷接闪器的基本原则。按照《建筑物防雷设计规范》GB50057—94附录二中对具体、明确部位的规定，在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、檐角边沿和女儿墙、屋顶构架、飘板、屋面梯屋顶、水池顶四周等所有易受雷击的部位全部采用敷设金属接闪器的方式。三类防雷建筑应在整个屋面组成小于1T或等于20mx20m或24mx16m的闭合网格。虽然《建筑物防雷设置安装》(99[)501—1)中有明确实例，但由于标准图集中避雷带安装方式存在缺陷，在参考雷电灾害严重地区实践经验的基础上，建议采取以下技术措施，提高接闪灵敏度：

首先强调安装在女儿墙顶外侧的重要性，距外沿距离小于或等于15cm，楼顶有天沟时避雷带应敷设在天沟外侧女儿墙上。支持卡高度15—20cm，间距以80—100cm为宜，拐弯处为30cm。

在建筑物阳角拐弯处的避雷带上安装短避雷针。

把阳角拐弯处的避雷带向两个方向平直顺延，超出墙体外侧5—10cm形成闭合圆形连通状。

复式楼露台或女儿墙上有栏杆时，栏杆可靠接地后代替避雷带。

楼体外侧的顶层阳台雨篷应有防雷措施，最好在边沿明敷避雷带；低层建筑时可利用结构内钢筋暗敷接闪器。让避雷带真正发挥其防雷接闪功能，有效地避免类似雷击事故的发生。

产品名称	型号规格	产品说明	备注
热镀锌防雷支持卡	MA-ZCK	100~200*15*2	热镀、冷镀
热镀锌防雷支持卡	MA-ZCK	150*25*4	热镀、冷镀

避雷针|降阻剂|防雷接地降阻剂|物理降阻剂|接地模块|石墨接地模块|防雷接地模块|非金属接地模块|低电阻接地模块|铜包钢接地极|铜包钢接地棒|汇流铜排|锌包钢接地极|电解离子接地极|电镀铜接地棒|铜包钢

绞线|接地绞线|放热熔模|放热焊剂|避雷塔|铁塔|装饰避雷塔|防雷装置|防雷系统|电源防雷|网络防雷|信号防雷|监控防雷|接地降阻|防雷接地|防雷措施|防雷设计|防雷方案|防雷工程服务