

# 重庆304不锈钢调节阀成品油阀门现货

产品名称	重庆304不锈钢调节阀成品油阀门现货
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

重庆304不锈钢调节阀成品油阀门现货重庆304不锈钢调节阀成品油阀门现货 重量轻:本体采用\*\*球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时，阀的内部材料要坚硬。2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。按流量特性可分为：线性、对数型（百分比）、抛物线、快开。平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中，闪蒸和空化会形成振动和噪声，缩短阀门的使用寿命，因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。精铸阀体:阀体采用精密铸造，的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。当介质的温度、压力高且变化大时，应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门，当温度 250 时应加散热器。整体包胶:闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶，欧洲一流的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证的几何尺寸，且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。(3)耐腐蚀性