

# UTD1025C手持式数字示波表

产品名称	UTD1025C手持式数字示波表
公司名称	梅州市量天下电子有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	
公司地址	广东省梅州市五洲城天兴商业广场A13档
联系电话	0753-6126626 13826675853

## 产品详情

UTD1000系列(手持式数字存储示波表) -> UTD1025C	
技术指标	
示波器部分	
特征	UTD1025C
带宽	25MHz
上升时间	14ns
采样率范围	实时：125MS/s 等效：25GS/s
垂直偏转系数	5mV ~ 50V/div
记录长度（最大值）	2 × 512 k
扫描时基	10ns ~ 50s/div

触发类型	边沿，脉宽，视频，交替
波形参数自动测量	27种
硬件频率计	6位触发频率计
接口	USB HOST
数学值	加，减，乘，除，FFT
界面显示	彩色，LCD，320×240，可选彩色或单色显示方式
供电方式	本机电池供电或外界直流适配器供电
电池供电	4小时
附加功能	数字万用表，独特的一键屏幕拷贝功能
万用表部分	
电阻测量	量程:600、6K、60K、600K、6M、60M ：±(1.5%+5个量化字)。精确度：600、6M、60M ：±(1.2%+5个量化字)
直流电压测量	量程:600mV、6V、60V、600V、1000V。精确度：±(1.2%+5个量化字)
交流电压测量 (45Hz~300Hz)	量程:600mV、6V、60V、600V、700V 精确度：±(1.2%+5个量化字)。频率<200Hz, ±(1.5%+5个量化字)频率 200Hz
直流电流测量	量程:6mA、60mA、600mA、6A。精确度：60mA-600mA ±(1.2%+5个量化字) 6A ±(1.5%+5个量化字)
交流电流测量	量程:6mA、60mA、600mA、6A。精确度(典型的50Hz)60mA-600mA ±(2%+5个量化字) 6A ±(2.5%+5个量化字)

电容测量测量	量程:6nF、60nF、600nF、6uF、60uF、600uF、6mF。精确度：6nF、6mF ±（5%+10个量化字）其它:±（4%+5个量化字）
通断测试	有
二极管测试	有
趋势图功能	有
测量模式	手动/自动
最大显示位数	5999
一般特征	
电源	内置可充电锂电池：7.4V 4400mAh 外置直流适配器：100-240V 50/60Hz 1.5A
LCD尺寸	对角145mm (5.7英寸)
机身颜色	红色+灰色
机身重量	1.8Kg
机身尺寸	268 × 168 × 60 mm
配件	无源探头二根(1:1,10:1可切换)，电流电压转换模块二只(UT-M03,UT-M04)，电源线，直流适配器、万用表笔
标准包装	工具箱+彩盒,说明书
标准包装数量	4台
标准包装尺寸	465 × 460 × 380 mm

标准包装毛重	23.2Kg (大约)
--------	-------------

\*需要附加收费 以上技术规格可能因产品改进有所改变，恕不另行通知。