

天联线缆MHYV矿用阻燃网线

产品名称	天联线缆MHYV矿用阻燃网线
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联线缆 规格型号:MHYV 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

MHYV矿用阻燃网线MHYV厂家现货直销应用范围:矿用网线是在煤矿生产型企业中,安全信息化数据传输的线,尤其在工业环网中的数据传输起着关键作用,我公司的主营产品MHSYV-5 4*2*0.5型号矿用网线,主要用于:坑道、平井、竖井、采煤现场等,远程视频监控分布式前端汇集传输系统

矿用阻燃网线参考标准: MT818.14-1999

矿用阻燃网线规格: 4*2*0.5 8*2*0.5 16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5

简要描述: MHYV矿用阻燃网线纯铜线心,八心七股,稳定传输千兆网络信号。信号零衰减、高速率、高传输,性能强劲、稳定、无障碍网络传输,更快更稳更安全更环保。性能相比于超五类、六类、

矿用阻燃网线4*2*0.5产品结构: 导体: 单根实心裸铜导体(0.5mm) 绝缘: 实心聚乙烯, 颜色: 蓝*白/蓝, 橙*白/橙, 绿*白/绿, 棕*白/棕对绞:

两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰(NEXT)特性成缆: 4对绞合,确保优异的近端串扰(NEXT)特性.屏蔽: 铝箔+铜线编织, 编织密度 60%

外护套: 阻燃蓝色聚氯乙烯PVC

煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实,这样有效的保证了接头的密封防水性能。

矿用网线还可根据用户要求定做（如：钢带铠装，钢丝铠装）

结构编辑MHYV矿用阻燃网线MHYV厂家现货直销

- 1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.30，0.42，0.52，0.60，0.70，0.80，0.90(mm)。
- 2、绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。
- 3、绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对。
- 4、通信电缆缆芯结构：以1对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。
- 5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。
- 6、屏蔽：铜丝屏蔽或用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。
- 7、护套：蓝色低密度聚乙烯。也可提供双层护套的通信电缆