

# 6900T 6900TU系列紧凑型温度开关

产品名称	6900T 6900TU系列紧凑型温度开关
公司名称	北京肯拓英达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区工业开发区云杉路358号（注册地址）
联系电话	86-01059793261 13391916856

## 产品详情

温度开关范围：-17.78~343.33 系列：6900t（直插式） 6900tu（毛细管型）  
标准特性：csa；全天候；nema：4，13；环境温度：-34~71 外部探针压力 系统压力：8.62mpa  
试验压力：10.34

### 温度开关型号

不锈钢温度探针：6900t12 6900tm12  
设定点温度范围：-6.67~48.89（上升温度），-17.78~45（下降温度）；

不锈钢温度探针：6900t14 6900tm14  
设定点温度范围：-26.67~96.11（上升温度），15.56~92.22（下降温度）；

不锈钢温度探针：6900t16 6900tm16  
设定点温度范围：85~157.22（上升温度），73.89~153.33（下降温度）；

不锈钢温度探针：6900t18 6900tm18  
设定点温度范围：137.78~207.2（上升温度），126.67~203.3（下降温度）

不锈钢温度探针,配有5英尺毛细管：6900tu12 6900tum12  
设定点温度范围：-6.67~48.89（上升温度），-17.78~45（下降温度）；

不锈钢温度探针,配有5英尺毛细管：6900tu14 6900tum14  
设定点温度范围：-26.67~96.11（上升温度），15.56~92.22（下降温度）；

不锈钢温度探针,配有5英尺毛细管：6900tu16 6900tum16  
设定点温度范围：85~157.22（上升温度），73.89~153.33（下降温度）；

不锈钢温度探针,配有5英尺毛细管：6900tu18 6900tum18

设定点温度范围：137.78~207.2（上升温度），126.67~203.3（下降温度）；

不锈钢温度探针,配有5英尺毛细管：6900tu20 6900tum20

设定点温度范围：196.11~296.1（上升温度），182.22~290.56（下降温度）；

不锈钢温度探针,配有5英尺毛细管：6900tu22 6900tum22

设定点温度范围：240.56~343.3（上升温度），226.67~337.78（下降温度）；

北京肯拓英达科技有限公司

联系电话: 010-59793261 ; 82753116

手机: 13391916856

联系传真: 010-58947199

网站：<http://www.ctrlyd.com>

电子邮件:bjktyd@163.com

qq:1159189678