

6350铣钻床 多功能铣床 升降台钻铣床

产品名称	6350铣钻床 多功能铣床 升降台钻铣床
公司名称	山东久诚机床有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市洪绪镇唐庄村龙园大道东侧100米（注册地址）
联系电话	0632-5656925 18063243625

产品详情

ZX6350ZA系列多功能钻铣床床身为燕尾导轨，刚性强，运动稳定精度高，导轨经淬火处理，有良好的耐磨能力。铣头可在垂直平面内左右回转45度。安装相应附件，可进行铣、钻、镗、扩及平磨等多种加工，可加工平面、沟槽、螺旋面、斜面、成型面以及花键、齿轮等零件，适用于各种企业的金属加工和维修，特别是工具、模具、卡具的制造。

ZX6350ZA数显钻铣床主轴自动进刀，过载保护，齿轮传动，动力足。

- 1.主轴变速箱齿轮传动，主轴自动进给，工作台XY轴（左右、前后项）8级变速自动进刀，有快速进退刀，Z轴电动升降。
- 2.本机床立卧两用，实现立铣以及卧铣功能，是一款经济型、性价比较高的多功能铣床，主轴38-1750转速可攻丝。
- 3.具有钻、铣、镗、磨、攻丝等多种切削功能机床。
- 4.主轴箱可垂直平面内左右回转45°。
- 5.可安装两轴或者三轴电子数显尺，提高工作效率以及加工度。（数显、分度头等特殊附件另计费）

主要技术参数：

主要技术参数 ZX6350ZA

标准

加大型

主轴孔锥度	ISO40-7 : 24	ISO40-7 : 24
钻孔直径 (mm)	50	50
主轴行程 (mm)	120	120
主轴孔中心至立柱表面距离 (mm)	立 200-500	立 200-500
主轴端至工作台面距离 (mm)	立 90-350	立 90-350
主轴孔中心至工作台面距离 (mm)	卧 0-260	卧 0-260
主轴孔中心至挂架平面距离 (mm)	卧 175	卧 175
主轴转速范围 (rpm)	立 60-1500卧 40-1300	立 60-1500卧 40-1300
工作台行程 (纵向 / 横向 / 垂向) (mm)	680/300/260	950/300/260
工作台面	1200X320	1500X320
工作台纵横向机动进给速度 (mm/min)	8 级 22-555快 540	8 级 22-555快 540
工作台垂向机动升降速度 (mm/min)	560	560
工作台 T 型槽 (槽数 / 宽度 / 间距) (mm)	3/18/78	3/16/70
主传动电机功率 (kw)	立 1.5 卧 2.2	立 1.5 卧 2.2
工作台机动进给电机功率 (w)	750	750
升降台机动升降电机功率 (kw)	1.1	1.1
冷却泵电机功率 (w)	40	40
冷却泵流量 (升 / 分)	12	12
机床外形尺寸 (长 X 宽 X 高) (mm)	1700X1580X2150	2000X1580X2150
主轴进给速度 (mm)	立 0.08/0.15/0.25	立 0.08/0.15/0.25
机床重量 (kg)	1450	1560