

矿用阻燃网线-MHYV

产品名称	矿用阻燃网线-MHYV
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联线缆 规格型号:MHYV 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

矿用阻燃网线-MHYV应用范围:矿用网线是在煤矿生产型企业中,安全信息化数据传输的线,尤其在工业环网中的数据传输起着关键作用,我公司的主营产品MHSYV-5 4*2*0.5型号矿用网线,矿用阻燃网线-MHYV主要用于:坑道、平井、竖井、采煤现场等,远程视频监控分布式前端汇集传输系统

简要描述:矿用阻燃网线-MHYV超六类网线是六类网线的升级版,因此又被称为“增强型六类网线”,在外部串扰等方面的性能比六类网线更好。与六类网线相比,超六类网线的外径更大、质量更重

矿用阻燃网线4*2*0.5产品结构:

导体:单根实心裸铜导体(0.5mm)绝缘:实心聚乙烯,颜色:蓝*白/蓝,橙*白/橙,绿*白/绿,棕*白/棕对绞:

两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰(NEXT)特性成缆:4对绞合,确保优异的近端串扰(NEXT)特性.屏蔽:铝箔+铜线编织,编织密度 60%

外护套:阻燃蓝色聚氯乙烯PVC

矿用阻燃网线参考标准:MT818.14-1999

矿用阻燃网线规格:4*2*0.5 8*2*0.5 16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5

煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实,这样有效的保证了接

头的密封防水性能。

矿用网线还可根据用户要求定做（如：钢带铠装，钢丝铠装）

通信电缆缆芯结构：以1对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。6、屏蔽：铜丝屏蔽或用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。7、护套：蓝色低密度聚乙烯。也可提供双层护套的通信电缆