

# 虎丘区汽轮机油机械杂质检测 柴油颗粒物检测

产品名称	虎丘区汽轮机油机械杂质检测 柴油颗粒物检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

汽轮机油倾点密度检测 闪点检测

汽轮机油检测项目

颗粒物检测，机械杂质检测，破乳化度检测，金属元素检测，色度检测，酸值检测，质量检测

汽轮机运行过程中，出现少量泡沫是正常的，但是大量泡沫多为不正常现象。  
排除结构方面（如回油管道段、油封漏油等）的，导致汽轮机油泡沫多的主要原因有以下几点：  
（1）油品氧化变质；（2）油中抗泡剂消耗过度；（3）外界污染，如水分、粉尘颗粒等污染。

汽轮机运行过程中，出现少量泡沫是正常的，但是大量泡沫多为不正常现象。

排除结构方面（如回油管道段、油封漏油等）的，导致汽轮机油泡沫多的主要原因有以下几点：

- （1）油品氧化变质；
- （2）油中抗泡剂消耗过度；
- （3）外界污染，如水分、粉尘颗粒等污染。

消除泡沫的较为可行的方法主要有三种：

- （1）加强污染控制，降低油中水分和固体颗粒污染物的浓度；
- （2）补加新油，放出部分旧油，再补加适量新油，新油补加需要先过滤；
- （3）添加消泡剂，建议先对采用再生净化装置对油进行再生处理后，去除油中氧化产物后再添加消泡剂

。建议对问题机组所用润滑油取样送检，对油品性能进行全面检测，评价油品的污染度、抗氧化性、抗泡性能、空气释放等重要性能，再根据检测结果选择合适的处理方式。