

# 可调式减压阀(Y416)永秀阀门有限公司水利控制阀系列

产品名称	可调式减压阀(Y416)永秀阀门有限公司水利控制阀系列
公司名称	永秀阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金海公路3388号
联系电话	021-60890719

## 产品详情

### 产品介绍:

可调式减压阀采用阀后压力反馈机构。工作中既减动压也减静压，即可水平安装，也可垂直安装，在高层建筑冷热供水系统中完全可以代替分区供水中的分区水箱。广泛应用于气罐和变频泵供水系统，是解决高层建筑底部供水压力过大的理想产品。安装此阀门可简化供水系统中的设备，降低工程造价(此阀门价格较低)。本阀经更换部分零件还可应用于工业生产中其它需减压的场合，如压缩空气、蒸汽、油品等。

### 性能特点:

自力常开式 阀后压力可现场调节 大流量 适用于任何角度安装 内反馈控制机构  
维修保养方便 既减动压也可减静压

### 安装要求:

(1)减压阀可垂直或水平安装，安装中应注意减压阀进水方向，不可颠倒。(2)减压阀前应设计和安装过滤器，以便保护减压阀，延长使用寿命。安装减压阀之前必须对管路系统进行冲洗清理，以防止焊渣、氧化皮等脏物流入阀门，影响阀门正常工作。(3)减压阀前应设截止阀，一般安装在过滤器前，便于维修时切断水源。为保证产品的正常维护和不间断供水，应采用并联安装方式，此时减压阀前后应设置截止阀。

(4)减压阀前后如设置压力表，压力表与减压阀门进口或出口端应保持5DN以上距离。

(5)减压阀出水端可设置软接头，便于安装维修。(6)减压阀内部为精密组件，运输及安装过程中切不可用力摔打。减压阀内部有橡胶材料，运输、存放及安装时均应远离炽热环境(如电器焊等)，防止橡胶过早老化。