

JSJO型磁敏电子双色液位计

产品名称	JSJO型磁敏电子双色液位计
公司名称	江苏青锦电子科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐城市大丰区健康西路北侧，建设路东侧荣润首府商业二区137室（注册地址）
联系电话	18082197899

产品详情

技术参数

安装方式：垂直安装（至大偏差为 30°）

测量范围：550—6000mm（大于6000mm可协商订货）

介质密度：0.4-2.0g/cm³

适用压力：1.6、2.5、4.0、6.4.10Mpa

适用温度：≤450℃

跟随速度：≤0.08m/s

LED显示器：低亮型，高亮型，雾状散光型三种可选

主导管材质：304；1Cr18Ni9Ti；316L;304内衬PTFE;钛；PP;PTFE(聚四氟乙烯)

连接法兰：DN15～DN50(HG20592-97法兰标准)，高压型侧装式液位计连接法兰标准采用HG20595-97带劲对焊

法兰材质：碳钢、304、316L

电源电压：DC24V,AC36V,AC220V

输出：4-20mA

**度：≤10mm

工作压力：-0.1 ~ 42 MPa

环境振动：频率 25Hz 振幅 0.5mm

介质粘度： 0.4Pa.S

排污阀：不锈钢球阀、针型阀

主导管直径：“ \varnothing 48、 \varnothing 57、 \varnothing 62mm

显示颜色：汽红液绿

可视距离：白天60m；夜晚100m