

# 北京加力【【电加热导热油炉】】

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 北京加力【【电加热导热油炉】】               |
| 公司名称 | 北京安事金科技有限公司                   |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 | 安装方式:快装锅炉<br>品牌:加力<br>型号:多种型号 |
| 公司地址 | 北京市海淀区清河四街南口胡同16号平房           |
| 联系电话 | 86 010 60442901               |

## 产品详情

|      |        |      |            |
|------|--------|------|------------|
| 安装方式 | 快装锅炉   | 品牌   | 加力         |
| 型号   | 多种型号   | 燃烧方式 | 室燃炉        |
| 循环方式 | 辅助循环锅炉 | 出口压力 | 低压         |
| 锅炉用途 | 工业锅炉   | 输入功率 | 300 ( KW ) |
| 应用领域 | 加热     | 结构形式 | 立式         |
| 燃料耗量 | 不限     |      |            |

### 1、使用方便

系统全自动控制，无需专人值守。

### 2、安全

(1) 系统包括温度自动控制、上

下班自动程序控制、液位自动控制

压差控制报警、压力自动控制，超温报警、故障自动检测等多项控使系统特别安全可靠。(2) 特殊的电热管设计使电热管本身更加安全特殊的电热管设计包括低于 $2w/cm^2$ 的表面热负荷(仅为一般电热管的 $1/5$ )，加热器之内 $100mm$ 的非加热段保证了导热油的安全，加热器与接线盘之间的隔热段使电缆接线端子的温度基本不受导热油温度的影响。3、使用寿命长(1)炉体为管架结构，导热油强制循环，流速均匀；(2)低于 $2w/cm^2$ 的电热管表面热负荷；(3)加热器之内法兰盘内侧 $100mm$ 的非加热段；(4)加热器与接线盘之间设有隔热以上措施延长了导热油及电加热管的寿命