

660V软起动柜FJR-450KW智能在线式控制柜

产品名称	660V软起动柜FJR-450KW智能在线式控制柜
公司名称	乐清市飞诺电气有限公司
价格	2360.00/件
规格参数	品牌:飞诺 型号:450KW 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清市柳市镇坭后村（注册地址）
联系电话	18058388027

产品详情

FJR列产品适用于三相交流异步电机（鼠笼式电机）的起动控制和保护，产品规格有15kW~800kW，可满足三相380V电动机的频繁起动，适应海拔高度达到2200米的地区。

在线式软起动柜好处

- 1、 由于不用旁路接触器，起动柜的维护成本特别低；
- 2、 可适应烟、灰、尘、沙等恶劣环境下的可靠运行；
- 3、 起动数据的调节只需用“起子”调节电位器，新老工程师都能应用自如；
- 4、 本柜的重量只有自藕柜的三分之一，体积只有自藕柜的二分之一；
- 5、 本柜保护性能齐全，性能可靠，使用寿命长，使用经济效益高；

在线式软起动柜操作方式

- 1、 自动操作：接通电源，电源指示灯亮，将转换开关转至“自动”位置，检查控制柜（箱）所控制的电机是否按液位控制仪的指令动作。当液位达到控制液位时，对应液位指示灯发光，相应的限位控制继电器常开触点自动闭合，二次控制回路自动接通，电机起动，同时运行指示灯亮。当水位达到停止水位时，对应的指示灯发光，液位测控仪的对应限位控制继电器常闭触点断开，二次控制回路开路，电机停止工作，运行指示灯熄灭。
- 2、 手动操作：接通电源，电源指示灯亮，将转换开关转至“手动”位置，按下起动按钮，电机开始运转，运行指示灯亮，按下“停止”按钮，电机停止运转，其运行指示灯熄灭。

3、不论采用何种控制方式，当达到水位时，其超限水位信号触点接通，二次控制回路失电，使电机停止运转，并发出声光报苦信号。在电机运行过程中如有事故发生，事故指示灯亮，电铃自动报苦，这时，按下停止按钮，迫使电机停止工作。

380V 440V 660V 1140V非标可以定做,诚招代理商