

福建标线施工 标线 福州福通交通设施公司

产品名称	福建标线施工 标线 福州福通交通设施公司
公司名称	福州市福通交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区福湾工业区
联系电话	18150778778 18150778778

产品详情

地下停车场车位划线规范

- 1、根据需求画不同规格的车位，比如微型车位和子母车位，可以根据客户需求大限度的利用有限的场地来停放更多的车辆。
- 2、减小不必要的空地，在不影响正常行车的情况下减小车道宽度。根据停车习惯改变车位方向，可以根据停车场规划规则尽可能的增加车位。
- 3、停车场划线的方法主要分为地下车库冷漆划线和热熔标线。可以根据施工场地地面材质和造价的高低进行选择。
- 4、水泥地面一般选择冷喷车位划线，福建标线多少钱，柏油路面选择热熔划线更佳，环氧地坪、固化剂地坪、金刚砂地坪等光泽度较高的地坪需要贴美纹纸胶带来达到更好的施工。
建筑规范中对停车场设计的规定较为详细，也比较复杂，主要被分为四个等级。

厂区划线的注意事项有哪些呢？

- 1、喷涂时，道路表面要干净、干燥，喷漆工作要在白天进行。天气潮湿、灰尘过大时喷涂工作要暂停。
- 2、所有横向标线、图例、符号和箭头都要应用样板进行均匀涂敷，表面应平整，湿膜厚度符合图纸要求。
- 3、标线施工时避免涂料长时间高温加热，以防止涂料变色，热劣化。涂料运距不宜过长。
- 4、划人字线时，标线，所使用的模具要平，以保证模具与路面紧紧粘住，使划出的线边缘整齐。在划虚线时，要保证标线机行走匀速、直顺，划出的标线要美观。

5、标线涂敷时应均匀、全方面地撒布玻璃珠，玻璃珠用量为0.3~0.4Kg/m，并根据涂料温度严格控制撒布时间。

6、标线在施工后，要对其进行保护，防止污染和破坏，直到标线充分干燥。

道路划线的标准：

1、在涂敷标线前，先对标线涂敷处喷涂底油，充分保证标线与路面的粘合力。在涂底胶的同时，将涂料加入热熔，使之充分融化，福建标线施工，以备涂敷。涂料的加温温度必须超过180度

2、标线涂敷采用划线机施工。涂料溶好后，福建标线尺寸，将之放入划线机内准备划线。划线前应调整划线机漏斗的流速来保证涂敷厚度，使标线厚度达到设计要求。

3、划线机应沿基准线匀速前进，不得出现弯曲现象。冷膜冷凝后应无皱wen、斑点、气泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象。

4、标线的喷涂施工应安排在白天进行，雨天、尘埃大、风大时暂时停止施工。

福建标线施工-标线-福州福通交通设施公司由福州市福通交通设施工程有限公司提供。福州市福通交通设施工程有限公司位于福州市福清镜洋镇镜洋工业区方菱厂区内一层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福州福通交通设施在工程施工中享有良好的声誉。福州福通交通设施取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。福州福通交通设施全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。