

好易通TC-500S对讲机 江苏一级供应 批发零售

产品名称	好易通TC-500S对讲机 江苏一级供应 批发零售
公司名称	昆山金之盾网络科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏昆山柏庐南路世茂蝶湖湾商业街C4-47号（新客站对面）
联系电话	86-051250192866 18914976466

产品详情

好易通TC-500S

名称：TC-500S

型号：好易通最新款抗跌落防损机型：TC-500S

产品型号：TC-500S

TC-500S是一款高品质商用对讲机。符合美国军标，1.5米抗跌落防损结构，坚固耐用。独特的音腔结构设计，配备大容量锂电池，可提供长时间的优质表现。外观小巧、专业，符合人体工学原理，掌握舒适。搭配专业用户，为用户提供高品质的通讯体验。

特色功能

1.5米防损抗跌落 坚固耐用

独特音腔设计 语音清晰洪亮

音腔结构采用更符合声学原理的前后腔空间设计，声音清晰洪亮；延续钢质喇叭网盲孔设计

1300mAh大容量锂电 更长待机时间?? 人机外观设计 操作更舒适

电池电量指示 采用不同LED指示灯颜色进行电量提示，仅需一次按键操作即可让您判断当前电量

VOX功能 支持 VOX 功能，当您使用耳机时，无需 PTT 按键操作即可实现畅通无阻

一般规格	
频率范围	UHF: 400-420MHz , 450-470MHz VHF: 136-154MHz , 146-174MHz
信道数	16
信道间隔	25 KHz/ 12.5KHz*
工作电压	7.4V
电池	1300mAh (锂电池)
电池平均工作时间 (5-5-90工作循环)	> 11 小时
频率稳定度	± 2.5ppm
工作温度范围	-25 ~+60
天线阻抗	50
外型尺寸 (高×宽×深) (带电池, 不带天线)	113x 54x32mm
重量 (带天线和电池)	250g
发射部分	
输出功率	4W/2W
调制方式	16K F3E
杂波与谐波	-26dBm
FM噪声	40dB
音频失真	5%

接收部分	
灵敏度	0.224 μ V
邻道选择性	65dB
互调	60dB
杂散响应抑制	65dB
信噪比	45dB
额定音频输出功率	0.5W (喇叭阻抗16 Ohm)
额定音频失真	5% (0.5W)

标准配置：对讲机一台、座充一个、锂电充电电池一块皮带夹一只，手提绳一个，保

适用范围：交通运输、铁路港口、石油化工、林业、物业管理、保安小区、建筑工地、

保修范围：全国联保，主机保修一年，配件保修6个月：注（充电器电池）终