

山东聊城西门子代理商一级代理商SIEMENS

产品名称	山东聊城西门子代理商一级代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

山东聊城西门子代理商一级代理商SIEMENS 1 +24 V L+ QV S+ S- MANA 0 V M UIISO RL 图 5-18

负载到电隔离模拟量输出模块电压输出的 4 线制连接 L + : 24 VDC 供电电压接线端 QV :

模拟量输出电压 S + : 检测线路(正极) S - : 检测线路(负极) 模拟量模块 5.15

将负载/执行器连接到电压输出 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 249

MANA : 模拟电路的参考电位 M : 接地 UIISO : MANA 与机壳接地间的电位差 (1) 外壳接地

负载到电压输出的 2 线制连接 使用 2 线连接时, 请在前连接器上将 QV 与 S+连接, 将 MANA 与 S 连接
无补偿的热电偶或使用参考温度值的热电偶的连接

将热电偶直接连接到模块的输入, 或者通过补偿线路间接连接到模块输入 允许范围为 1 到 21 如果 IM 467
FO 是光纤网络中的*后一个节点, 必须用堵塞器将空闲的光缆接口封闭(交付 IM 467 FO

时这些堵塞器已就位) 请勿对电池再充电 - 有危险! 请勿打开电池 积分时间与网络频率成反比

这些值符合 IEC 61000-4-2 的技术规范 数字量模块 4.4 数字量模块的诊断 S7-400 自动化系统模块数据

参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 99 4.4.3 数字量模块的出错原因和纠正方法 总览 表格 4-7

数字量模块的诊断消息、出错原因和纠正方法 诊断消息 可能的出错原因 纠正方法 模块错误

任何, 模块已经检测到一个错误 模式 模式表示下列内容: 1. CPU

操作的模式, 该模式通过模式选择器设置或使用 PG 设置 2. CPU 上执行的程序类型 模式选择器

使用模式选择器, 用户可以设置 CPU 的当前模式(RUN、STOP)或复位 CPU 的存储器 (MRES)

功能性接地 专门用于确保电气设备预定功能的接地

[安徽六安西门子代理商一级代理商SIEMENS](#)