

# 水泥发泡搅拌机

产品名称	水泥发泡搅拌机
公司名称	廊坊市鼎兴机械设备有限公司
价格	6600.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市光明东道北望乡政府对过
联系电话	0316-5725920

## 产品详情

[水泥发泡搅拌机](#)，[直销水泥发泡保温搅拌机价格](#)，[水泥发泡搅拌机](#)，[双轴搅拌机](#)是一种高效节能强制式搅拌设备，由于它有两根搅拌轴，双轴对向旋转，双轴叶片交叉，多叶片多叶位立体设计，因此双轴搅拌机具有翻卷混合力强、混合速度快、混合均匀度高、省时节电等突出优点，其搅拌效果远远优于单轴搅拌机、鼓型搅拌机、锥式搅拌机等常用搅拌机。因此现在各地的混凝土搅拌站采用的都是双卧轴强制搅拌机。普通双卧搅拌机均是用于搅拌干硬性混凝土或砂浆，不适用于泡沫混凝土搅拌。现在，专用于泡沫混凝土搅拌机，国内外都还没有。因为泡沫混凝土建材制品都是近几年才开始广泛推广应用的，其搅拌设备已远远落后这些材料的发展，大大影响了这些材料和制品的性能。为此我所在引进美国双卧轴搅拌机的基础上，又加以技术创新和改造，研制出新型双卧轴多用搅拌机。

泡沫混凝土的主要特点是泡沫加量大，泡沫量一般为胶凝材料浆体的1~6倍。在大多数情况下泡沫体积均大于胶凝材料的体积，即泡多浆少。当生产密度为200~300kg/m<sup>3</sup>泡沫混凝土时，泡沫量占总体积的70%~80%，胶凝浆体的比例只有10%~20%。另一方面胶凝材料浆体密度大，很重，而泡沫密度极小，非常轻，二者巨大的密度差更加剧了混合的难度。再一方面，泡沫非常容易破灭，搅拌时间越长破灭率越高，搅拌机的结构如果没有专用性，泡沫的损失率可达到30%~70%。上述三个特点，使泡沫混凝土的混合难度非常大，使用普通砂浆搅拌机或混凝土搅拌机很难把泡沫混进去并混合均匀，搅拌时间短时泡沫混不进去，而搅拌时间长时泡沫损失率非常高。因此泡沫混凝土的混合必须采用专用的搅拌机。本机是针对泡沫混凝土的特点设计的，它可以快速将泡沫混合均匀，混合时间只需几十秒，泡沫损失率小于5%，具有保护泡沫的功能，而且当泡沫掺量达到浆体的3~6倍时也能使胶凝浆体和泡沫完全混合均匀，形成海绵状的泡沫浆体。由于泡沫在低速下混不进，而在高速下又容易破灭，所以泡沫混凝土搅拌机的转速一般为60转/分钟。

国内某大型企业使用我公司出产泡沫混凝土搅拌机