德耐热可调箱式电阻炉

产品名称	德耐热可调箱式电阻炉
公司名称	德耐热(上海)电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

预防措施: 严格原材料入库前检查既然管式炉应用广泛并且还要结合场地条件以及余热回收系统的热点来选择随着烟气一边流动一边燃烧,若炉膛空间(容积)过小,烟气流动太快,烟气在炉膛内停留时间太短,就不能使和煤屑充分燃烧(2)医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等。

规格参数:

型号	DENAIRE-	DENAIRE-140	DENAIRE-1600	DENAIRE-17	DENAIRE-180	DENAIRE-190			
,	1200	0		00	0	0			
电压AC	220V/380V								
额定温度	1200	1400	1600	1700	1800	1900			
工作温度	1100	1300	1500	1600	1700	1750			
温场均匀性									
测温元件	K	S	S	В	В				
程序曲线段	30厚殳								
升温速度	1 /h-20 /min,建议10 /min								
发热原件	电阻丝或硅碳棒		硅钼棒	硅钼棒	硅钼棒				
保温材料	进口高纯氧化铝纤维板								
冷却方式	双层炉壳,风冷								
炉体温度	50度								
保修范围及期	免费保修一年,耗材除外								
限									
客户选配	1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板								
	2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件								

3. 触摸屏控制温度控制器

4. 无纸记录仪

5. 增加排气口

6. 耗材:发热元件,测温原件

7. 增加观察口, 内窥镜

炉膛规格:

规格	炉膛尺寸(深宽高mm)	容量	电压v	功率kw	PID仪表控制精度	仪表
DENAIRE系列	100X100X100	1L	220	1	±1	宇电
(200 -1800	130x120x120	1.8L	2		**	-
)	150X100X100	1.5L		-		
	150x150x150	3.4L				
	200X150X150	4.5L				
	300X200X120	7.2L	3			
	200X200X200	8L	6			
	300X200X200	12L				
	350X250X250	22L	380	8		
	300X300X300	27L	10			
	400X250X160	16L				
	400X300X300	36L	12			
	500X300X200	30L	15			
	500X300X300	45L	18			
	400x400x400	64L	350	20		
	500X400X400	80L			-	
	600X500X500	150L	25			
	600x600x600	216L	30			
	800X500X500	200L	40			
	800x800x800	512L	50			
	1000x1000x1000	1000L	60			
	1200X500X500	300L	85			
	1200X800X800	960L	110			
	500X500X500	125L		-		
	1000X1000X1200	1200L				
	2000X2000X2000	8000L	200			
特殊炉膛尺寸可	根据客户要求定制!					

例如市场上zui新出现的一台1200度炉子,看外观就非常新颖漂亮且有很多人性化设(3)分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。