

拼板胶、木材胶、拼接胶、组合胶、冷压胶、高频胶

产品名称	拼板胶、木材胶、拼接胶、组合胶、冷压胶、高频胶
公司名称	上海方行粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	松江区车墩镇
联系电话	86-02131069175 18964816236

产品详情

产品介绍:本品是一种新型的乳液胶粘剂,具有优异的耐水性和耐热性能、良好的抗剪切及抗拉强度,固化速度快等优点.适用于结构集成材、拼接板材.水曲柳、榉木、胡桃木等阔叶类树种,尤其对针叶类树种效果最佳.木制品通过ly/t1601-2002测试标准.

应用方法:本产品适合冷压及高频加压等操作工艺.

配比:100:12(重量比)为最佳状态配比.

涂胶:可用理高自动混合布胶系统,单面200-280g/m²,双面布胶效果更佳.

加压(冷压):a.压力:阔叶类树种类10-15kg/cm²,针叶树种类8-10kg/cm²;b.加压时间:45-120分钟.

手工布胶使用期:混合好的胶液尽量在20-30分钟内用完;

养生期:卸压后72小时;

基材质量控制:a.木材含水率8-12%;b.基材拼接平面精度控制在 ± 0.1 mm以内,以新鲜的刨削表面拼接最佳.

产品安全:本品为水性乳液,无毒,对皮肤和粘膜有刺激作用,应避免长时间与皮肤接触,施工毕用水冲洗干净.若不慎误食,请及时就医.本品不燃.

储存条件:产品应贮存在密闭器内,防止日晒、雨淋避免冷冻及高温,建议正常贮存温度5-25 .保质期为半年