

# SKD200A防爆讯响器

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | SKD200A防爆讯响器                   |
| 公司名称 | 北京思凯达科技发展中心                    |
| 价格   | .00/个                          |
| 规格参数 | 类型:扬声器<br>品牌:SKD<br>型号:SKD200A |
| 公司地址 | 中国 北京市西城区 南礼士路甲一号              |
| 联系电话 | 86 010 67981929 13801397977    |

## 产品详情

|    |         |    |     |
|----|---------|----|-----|
| 类型 | 扬声器     | 品牌 | SKD |
| 型号 | SKD200A |    |     |

一、skd2000a防爆讯响器是隔爆型电气设备，内部包括电源电路、音源电路、放大电路和发声器件：

二、主要技术指标：

工作电压：220vac；

工作电流：20ma；

声压输出：115db；

工作环境温度：-20 ~ 50 ；

防爆标志：exdiict4；

重量：2.5kg；

体积： 160 × 350。

三、安装：

四、接线：

防爆讯响器与外部连接使用外径 8 ~ 8.5毫米的三芯电缆。下面是电缆引入的装配图，请用户务必按图

把电缆固定密封好以确保隔爆性能。

## 五、安装注意事项：

- 1、必须可靠接地。
- 2、现场安装维护必须先断电后开盖。
- 3、密封圈、电缆护套老化时应及时更换。
- 4、当安装现场无可燃气体时才可进行维护。
- 5、外壳最高表面温度不得大于130 。
- 6、安装使用和维护必须同时遵守gb5008-92和gb3836.15-2000的有关规定。