

JTT-A-485 100mW微功率无线数传模块 RS485

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | JTT-A-485 100mW微功率无线数传模块 RS485 |
| 公司名称 | 成都江腾科技有限公司 |
| 价格 | 99.00/支 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市高新区新乐中街280号 |
| 联系电话 | 028-62556040-802 18280352640 |

产品详情

jtt-a-485微功率无线数传模块是我公司采用高性能的无线射频ic, 以及高速mcu相结合开发出的一款具有前向纠错能力的标准485接口无线通信模块, 用户不需要二次开发即可即插即用; 与本公司jtt-a系列、jtt-433-udi等基于si4432无线芯片的模块可直接通信; 模块提供了多个频道选择, 可在线修改空中速率, 发射功率等各种参数。该无线通信模块采用全铝外壳, 具有很强的抗干扰能力, 灵敏度高, 体积小, 透明传输, 功耗低, 传输距离远的特点。已经批量用于安防、电力集操等多个领域。

应用：

无线传感器

无线抄表

工业测控

物流及资产管理

机器人控制

楼宇自动化

智能家居

电力安全

安防监控

参数



| | |
|--------|---|
| 工作电源 | dc5-7v |
| 工作温度 | -25-70 |
| 工作湿度 | 10% ~ 90%相对湿度,无冷凝 |
| 调制方式 | gfsk |
| 工作频率 | 420-440mhz(1khz步进) |
| 频道间隔 | 100khz |
| 信道数目 | >100 |
| 发射功率 | 100mw(8级可调,3dbm步进) |
| 接收灵敏度 | -116dbm |
| 发射电流 | <100ma |
| 接收电流 | <34ma |
| 数据效验格式 | 8e1/8n1/8o1 |
| 空中速率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400bps (用户可设) |
| 串口速率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400bps (用户可设) |
| 外形尺寸 | 68mm × 43mm × 19mm(不含接线座和天线座) |