

重庆西门子中国授权代理商通讯电缆供应商采购

产品名称	重庆西门子中国授权代理商通讯电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

重庆西门子中国授权代理商通讯电缆供应商采购重庆西门子中国授权代理商通讯电缆供应商采购西门子DP通讯电缆西门子DP屏蔽电缆西门子6XV1830-0EH10电缆西门子SIEMENS SIMATIC NET PROFIBUS FC GP西门子6XV1830-0EH10 PROFIBUS总线西门子Profibus DP电缆6XV1830-0EH106ES7972-0BA12-0xA0西门子DP总线接头6XV1830-0EH10西门子PROFIBUS总线电缆PROFIBUS总线电缆我公司是西门子公司自动化与驱动集团授权经销商主营西门子数控：810d、802c、802s、840d、802d数控系统6fc、6fx、6sn、6fm等（优势）西门子变频器6se70系列，直流驱动6ra70系列、及各种备件：6sy7000、6sy7010等（优势）西门子伺服电机：1ft、1fk、1ph、1fn、1fw、1fe、1fl等（优势）西门子电机：1pq、1lg4、1lg0、1la7、1la8(优势)西门子plc s7-200/300/400/1200系列 新型号s7-1500(**)西门子6xv1830-3eh10电缆线，西门子软线，西门子拖缆，西门子拖拽电缆，西门子柔性电缆，**供应，品质保证，德国**进口，价格优势。6xv1830-3eh10simatic net, profibus fc 拖缆, profibus 拖缆, 加速度:4 m/s², 至少3百万次弯曲次数，弯曲半径：约120mm，双芯屏蔽线，按米销售，长度:1000m, ***小订购量:20m

本公司带来销售的产品全部由西门子直接提供，每个产品都可以到西门子查验 我们的出售的产品按照西门子质保进行保修，（保修期为一年）西门子6xv1830-3eh10电缆线详细介绍用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖拽电缆、危险区域（zone 1 和 zone 2））双层屏蔽，抗干扰性能好阻燃总线连接电缆（不含卤素）。由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度ul 认证西门子6xv1830-3eh10电缆线特点由于特殊的总线电缆，有很广的应用范围。由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有抗干扰功能。采用 fastconnect（*连接）电缆，连接器连接简单又*，从而节省了时间。产品中不含硅酮，因此特别适用于汽车工业（如上釉流水线）。西门子6xv1830-3eh10电缆线说明为了构建 profibus dp 网络，提供有不同类型的电缆，可满足不同类型应用的要求。一般地，应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息，请参见 profibus 网络手册。ul 认证用于网络电缆的 ul 列表（安全标准）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜，位于电缆架上并保护着建筑物。通过 ul 认证的电缆在其名称后面附加字母“gp”（通用）。ex 认证用于本质安全 profibus dp 应用的电缆在其名称后面附加字母“is”（本质安全）

西门子6xv1830-3eh10电缆线概述屏蔽的双绞电缆，圆形截面所有 profibus 总线电缆的特点：因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。印有以米表示的标记电缆类型全

新的*连接 (fc) 总线电缆为径向对称设计, 可使用剥线工具。以此, 可以*、简便地安装总线接头。 profi bus fc 标准电缆gp:标准总线电缆专门为*安装而设计的profibus fc 标准电缆 is gp: 具有特殊设计的标准总线电缆, 用于*安装本质安全分布式 i/o 系统profibus fc *连接高强度电缆: 专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件profibus fc 食用电缆: 该种电缆使用 pe 外套材料, 因此适用于食品和烟草行业。 profibus fc 接地电缆: 于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 profibus 总线电缆profibus fc软电缆 (绞合导线)、无卤素总线电缆, 带聚氨酯护套, 可偶然移动profibus fc 拖缆:于在拖缆中强制运动控制的总线电缆, 例如在连续运动的机器部件中 (绞合导线) profibus fc frnc 电缆: 双芯屏蔽, 阻燃设计, 无卤总线电缆, 有一个共聚物外壳 frnc (阻燃无腐蚀) 不采用*连接技术的总线电缆 (取决于结构类型) profibus 彩色电缆:软总线电缆 (成束线), 用于花彩线。用于圆电缆, **用于电缆运输车模式profibus 扭转电缆高度灵活用总线电缆: 用于移动机器部件的拖缆 (绞线) (在长 1 m 电缆上能至少扭转 500 万次, $\pm 180^\circ$) profibus 混合电缆 gp:适合拖曳的坚固混合电缆, 带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 et 200pro 的电源的铜导线sienopyr fr 船用电缆无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤电缆, 可安装在船甲板及船舱内。按米销售用于网络电缆的 UL 列表 (安全标准) 对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆, 这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜, 位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母 "GP" (通用)。Ex认证用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母 "IS" (本质安全) FastConnect 电缆设计: 屏蔽的双绞电缆, 圆形截面所有 PROFIBUS 总线电缆的特点: 因为双屏蔽作用, 这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子, 能实现系统范围内的接地方案。印有以米表示的标记电缆类型全新的*连接 (FC) 总线电缆为径向对称设计, 可使用剥线工具。以此, 可以*、简便地安装总线接头重庆西门子中国授权代理商通讯电缆供应商采购