

# 湖南三菱触摸屏维修

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 湖南三菱触摸屏维修                 |
| 公司名称 | 湖南诺亚众达自动化设备有限公司           |
| 价格   | .00/件                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107     |
| 联系电话 | 0731-88913148 15874876705 |

## 产品详情

### 湖南三菱触摸屏维修

#### 三菱触摸屏使用注意事项

- 1、三菱触摸屏膜面为触摸面，即产品正面；玻璃面为非触摸面，即产品背面。
- 2、三菱触摸屏部分为玻璃制品，玻璃边角较锋利，装配时请带手套/指套作业。
- 3、三菱触摸屏部分为玻璃易碎品，装配时不要对触摸屏施加大力冲击。
- 4、避免直接取引线拿起触摸屏，避免对引出线部位有拉扯动作。
- 5、引出线加强板部位不能进行弯折动作。
- 6、引出线任何部位不允许有对折现象。
- 7、引出线在装配时，须水平插入，不可在加强板根部对折插入。
- 8、取放产品时需单片操作，轻拿轻放，避免产品互相碰撞而划伤产品表面。
- 9、清洁产品表面时，请用柔软性布料（鹿皮）蘸石油醚擦拭。
- 10、不可使用带腐蚀性的有机溶剂擦拭触摸屏膜表面。如工业酒精等。
- 11、勿堆叠放置触摸屏，使用tray 盘。
- 12、在装配设计和边框设计时，请注意以下事项：

- 1) 固定三菱触摸屏的边框的支柱须在触摸屏的可视区以外；
- 2) 框边须在三菱触摸屏的操作区以外，框边在可视区到操作区间不能有压力动作；
- 3) 建议固定三菱触摸屏的材料为塑胶材料，接触触摸屏正面部分垫有软性材料；
- 4) 不要用带腐蚀性的胶粘贴在触摸屏的表面。