

重庆西门子中国授权代理商DP电缆供应商采购

产品名称	重庆西门子中国授权代理商DP电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

重庆西门子中国授权代理商DP电缆供应商采购Profibus DP*连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以*、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m其它介绍：A．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中B．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性。宝贝参数如下：导体: 裸铜丝,2*0.65mm线芯颜色: 绿色-红色屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织护套: PVC 3DRX 22X 02R特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km工作温度: -30 到70 之间

西门子DP总线电缆6XV1830-3EH10 西门子DP总线电缆6XV1830-3EH106XV1830-0EN206XV1830-0EN506XV1830-0ET106XV1830-0ET206XV1830-0ET506XV1830-0EU106XV1830-0GH106XV1830-0JH106XV1830-0LH10产品规格 定货号6XV1830-3EH10 PROFIBUS 拖缆6XV1830-3EH10 Profibus DP 软电缆6XV1830-0EH10 profibus总线电缆6XV1830-0EH10 Profibus DP 电缆6XV1840-2AH10 profibus总线电缆6XV1830-3EH10 profibus总线电缆6XV1830-5FH10 Profibus PA 电缆6XV1850-0AH10 工业以太网电缆用于PROFIBUS的RS485总线连接器，可用于连接PROFIBUS节点或PROFIBUS网络部件到PROFIBUS总线电缆。6ES7972-0BA42-0XA0，PROFIBUS总线插头，6ES7972-0BB42-0XA0，PROFIBUS总线插头，6ES7972-0BA12-0XA0，PROFIBUS总线插头，6ES7972-0BB12-0XA0，PROFIBUS总线插头，6ES7972-0BA50-0XA0，90度无编程口*6ES7972-0BB50-0XA0，90度带编程口*6ES7972-0BA52-0XA0 PROFIBUS总线插头，6ES7972-0BB52-0XA0 PROFIBUS总线插头，全新**，保修一年，提供技术服务，价格合理 西门子S7-200CN、S7-200、S7-300、S7-400 SMARTCPU S7-1200 S7-1500系列PLC 西门子触摸屏HMI人机界面，SITOP开关电源 西门子PROFIBUS现场总线 PROFIBUS接头 CP5611网卡 西门子MM420、430、440系列通用型变频器 直流调速 软启动器 NCU主板 数控系统 PCU50 软件 *：西门子 地区：上海 规格：全新** 产地：德国 质保：（人为损坏除外）质保一年 结算方式：提供有各种类型的总线连接器，可优化用于连接的设备：总线连接器具有轴向电缆引出线（180°），可用于如PC和SIMATIC HMI OP，传输速率高达12 Mbit/s，带集成的总线端接电阻带垂直电缆引出线的总线连接器（90°）；这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达12 Mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为3、6或12 Mbit/s 时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用SIMATIC S5/S7连接电缆。有

30° 电缆引出线的总线接头（经济型），无编程器接口，数据传输速率大为 1.5 Mbit/s，无集成的总线端接电阻。PROFIBUS *连接 RS485 总线接头（90° 或 180° 电缆引出线），传输速率大为 12Mbit/s，采用绝缘刺破技术可实现*简单安装（用于硬线和软线）。SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。1879年:西门子接到一笔来自中国的“照明设备”订单。西门子提供了一台10马力的蒸汽发电机，用于上海港的照明，大大提高了港口的工作效率。维尔纳·冯·西门子在1879年11月3日给弟弟卡尔的信中提到，他非常有信心，中国将很快从西门子订购照明设备。企业*编辑相关信息编辑1998年，中国遭遇了**不遇的特大洪水。西门子及其员工向受灾群众的捐赠*过了450万元币，帮助他们重建家园。追求，是我们在每个业务都将尽力实现的目标。我们根据公司愿景**这一远大目标，并在其指引下提供优异的质量及追赶客户需求的解决方案。一直如此。1850年，创始人的弟弟，卡尔·威廉·西门子（Carl Wilhelm Siemens）在伦敦设立代表处。西门子股份公司(10张)6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS *标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售 显示价格 6XV1830-0EN20SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 20 m显示价格 6XV1830-0EN50SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 50 m显示价格 6XV1830-0ET10SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 100m显示价格 6XV1830-0ET20SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 200 m显示价格 6XV1830-0ET50SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 500 m显示价格 6XV1830-0EU10SIMATIC NET, PROFIBUS FC 标准电缆, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 长度: 1000m显示价格 6XV1830-0GH10SIMATIC NET, PROFIBUS FC 食品总线电缆, 带 PE 护套, 用于食品业和饮料业, 2 芯, 屏蔽, 按米销售, 长度: 1000m, 小订购量: 20 m显示价格 6XV1830-0JH10SIMATIC NET, PROFIBUS FC 坚固总线电缆, 带 PUR 护套, 用于化工和机械等恶劣环境使用, 按米销售, 长度: 1000m, 小订购量: 20 m显示价格 6XV1830-0LH10SIMATIC NET, PROFIBUS FC FRNC 电缆 GP, 总线电缆, 阻燃及无卤素总线电缆, 共聚物外壳, 按米销售, 长度: 1000m, 小订购量: 20 m用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖曳电缆、危险区域（Zone 1 和 Zone 2））双层屏蔽, 抗干扰性能好阻燃总线连接电缆（不含卤素）。由于电缆上印有以米表示的长度标记, 因此易于确定长度UL 认证Benefits由于特殊的总线电缆, 有很广的应用范围。由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术, 网络具有抗干扰功能。采用 FastConnect（*连接） 电缆, 连接器连接简单又*, 从而节省了时间。产品中不含硅酮, 因此特别适用于汽车工业（如上釉流水线）。Area of application为了构建 PROFIBUS DP 网络, 提供有不同类型的电缆, 可满足不同类型应用的要求。一般地, 应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息, 请参见 PROFIBUS 网络手册。UL 认证用于网络电缆的 UL 列表（安全标准）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆, 这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜, 位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”（通用）。Ex认证用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”（本质安全）6ES7972-0BA12-0XA0 SIMATIC DP, 总线连接器, 用于PROFIBUS, 高达12 MBIT/S, 90度出线电缆（W X H X D）:15, 8 X 54 X 34 MM, 端接电阻, 带隔离 显示价格 6ES7972-0BA30-0XA0BUSANSCHLUSS-SIMATIC DP, 总线连接器, 用于PROFIBUS, 带斜出线电缆, 绝缘刺破连接装置（W X H X D）15 X 58 X 34 MM, 高达1.5 MBIT/S, 无 LAN端接电阻显示价格 6ES7972-0BA42-0XA0SIMATIC DP, 总线连接器, 用于 PROFIBUS UP, 传输速率达 12 Mbit/s, 带弯式电缆引出口, 15.8 X 54 X 39.5 mm（宽 x 高 x 深）, 端接电阻器, 带隔离功能, 无编程器插口显示价格 6ES7972-0BA52-0XA0SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS（高达 12Mbit/s）的总线连接器, 90 度电缆出线, 15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D), IPCD TECHNOLOGY *连接, 无 PG 插座用于将 PROFIBUS 节点连接到 PROFIBUS 总线电缆安装简单FastConnect 插头采用绝缘刺破连接技术, 可确保*短的组装时间集成端接电阻 (6ES7 972-0BA30-0XA0 中不具有)通过带 Sub-D 接口的连接器可以连接编程器, 无需额外安装网络节点Area of application用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器, 可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。Design提供有各种类型的总线连接器, 可优化用于连接的设备:总线连接器具有轴向电缆引出线（180°）, 可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP, 传输速率高达 12 Mbps, 带集成的总线端接电阻带垂直电缆引出线的总线连接器（90°）; 这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口）, 数据传输速率高

达 12 Mbps，带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或 12 Mbps
时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。有
30° 电缆引出线的总线接头（经济型），无编程器接口，数据传输速率为 1.5 Mbps，无集成的

重庆西门子中国授权代理商 DP 电缆供应商采购