

挂车式1500立方柴油防汛泵使用方法

产品名称	挂车式1500立方柴油防汛泵使用方法
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	73800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

挂车式1500立方柴油防汛泵使用方法柴油机自吸泵是根据有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵，它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命长、并具有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀，工作前只需保留泵体内储有定量引液即可，因此简化了管路系统，以改善了劳动条件。

自吸泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等，也适用于清水、海水、水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料介质粘度 100厘珀，含固量可达30%以下，装上摇臂式喷头，又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农用药、苗圃、果园、茶园的良好机具。

除此之外，ZW自吸泵用途还有在工厂输送各种液体的时候使用的，其有很多的优点，像是操作方便和效率高等都能为工厂带来很大的经济效益。这样一个操作简单但是效率高的设备能够运用在很多种类的工厂里面，像是化工、食品和纺织这些工厂中都应该具备的，特别是那些能够经常用到酸的地方就可以使用这个能够在有效的保证工作完成的时候对于工作人员的安全也是有一定保障的，甚至是在公共的排污等工程上面也有非常广泛的运用。

ZW自吸泵泵体内设有储液腔，并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通，构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后，泵内腔已储有一定容积的液体，当泵起动时，泵内的储液在叶轮的作用下，夹带着空气被向上抛出，液体通过气液分离管的网格回流到工作腔，气体被排出泵体，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的作用。ZW自吸泵直联式结构，泵轴和电机轴同为一轴，该结构能使泵在使用过程中运行更加平稳。污水自吸泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的设计，即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水，又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体。

