

高温熔体压力传感器 高温压力传感器

产品名称	高温熔体压力传感器 高温压力传感器
公司名称	中山市传感器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市东凤同安大道西八十二号
联系电话	0760-22770861 13680255508

产品详情

高温熔体压力传感器 高温压力传感器 1、概述： PT124/131/141/PT124B/123B/112B高温压力传感器采用进口元件,不锈钢全焊接封装，配套高精度电子元器件的采集、运放、温补、零补电路，具有良好的稳定性和重复性。可与同类进口产品如 Dynisco Gefran 互换。 PT131B/133B/141B/142B高温压力传感器采用进口元件,不锈钢全焊接封装，配套高精度电子元器件的采集、运放、温补、零补电路，内部具有80%自校准信号，具有良好的稳定性和重复性。可与同类进口产品如 Dynisco Gefran 互换。

2、应用： 橡胶设备,塑料设备,化纤涤纶锦纶设备,聚脂,蒸汽等高温的精确测量和控制

3、产品主要技术参数： 被测介质:熔体、流体、气体、液体、蒸气 压力类型:表压
量程:0-1 ~ 100MPa (最小量程：1MPa，最大量程：100MPa) 综合精度:± 0.5%FS; ± 1%FS
输出: 传感器：2.0mV/V、3.33mV/V
变送器：4 ~ 20mA (二线制)、0 ~ 5VDC、0 ~ 10VDC (三线制) 介质温度:-10 ~ 450
环境温度:-20 ~ 85 供电电压:传感器：10VDC
变送器：24VDC(12-36VDC) 长期稳定性:0.15%FS/年 绝缘电阻:大于2000M (100VDC)
振动影响:对于20HZ-1KHZ的机械振动,输出变化小于0.15%FS 过载能力:150%FS
相对湿度:0 ~ 95% RH 密封等级:IP65 电气连接:五/六芯航空接插件配五/七芯屏蔽电缆线
压力连接:1/2-20UNF,M14X1.5,M20X1.5,M22X1.5 高温熔体压力传感器 高温压力传感器