

乙烯基酯防腐防水涂料 干燥固化快，施工周期短

产品名称	乙烯基酯防腐防水涂料 干燥固化快，施工周期短
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	品牌:惠晨 附着力:2Mpa 型号:II
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

防腐功效防是近年来兴起的新技术，目前已经成为行业结构工程关注的焦点问题之一。

人们在认识和重视混凝土结构腐蚀危害的同时，将防腐的技术措施作为重点进行研究。

乙烯基酯防腐防水涂料是以高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的一种双组份高聚物分子改性基高分子防水，防腐系统。由高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的乳液共混体，加入基料和适量化学助剂和填充料制作而成。是既防水又能防腐的两栖产品。寿命长，施工方便，长期浸泡在水里寿命在10年以上。涂层性能优。涂层有十分优异的附着力，耐候性、耐水性，其防锈性、耐酸性、耐油性、耐溶剂性、抗冲击强度、抗弯性、耐久性、耐磨性等性能均优。

什么是“乙烯基酯防腐防水涂料”？

用途：地下混凝土结构，排水管等防水防腐；钢梁和钢管、钢板、筒仓和储罐防腐；停车场，工厂、仓库和购物中心地坪；海洋结构物，桥墩和游泳池防水防

腐；道路坡道加固和地下洞室防水防腐涂料；泡沫雕塑防护。

特点：快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象；优异的物理性能，抗冲击、耐磨性、耐寒、耐热、耐水性和抗老化性优越；使

用方便，颜色可调，喷涂厚度无限制；具有良好的裂缝桥接性能；对各类基材均具有良好的附着力；不含溶剂，高固含、安全、环保。

乙烯基酯防腐防水涂料使用方法

(1) 在施工前基面处理必须要平整干净，无明水、无渗漏、无油污，阴阳角应做成圆弧角。

(2) 使用前先将本涂料搅拌均匀（不需再加水），然后用滚筒或油扫等工具将涂料涂刷于施工基面上，固化后则形成整体的胶膜，此膜可以起到防腐隔热的效果。

(3) 涂料涂刷层次一般为四道工序，涂刷时要横纵、均匀涂刷，不得漏刷。

(4) 进行下道工序时要等上道工序固化后再涂刷，如需做保护层，则

在较后一道涂层涂刷后在其表面上撒上细砂，再抹一道水泥砂浆，使其更好粘结。

(5) 理论材料用量：涂刷乙烯基酯防腐防水涂料时厚度少应该为1mm，而使用量为 1.8~2.0kg/m²。

本产品适用范围及条件：

乙烯基酯防腐防水涂料防酸，防碱材料适用于工业和民用建筑防护、防腐、防水；如：工业、生活污水处理厂混凝土结构防护、也适用于生物工程、制药、

自来水水厂等环境的防腐，输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砼结构防腐，沿海环境或身处海水中的混凝土结构的防腐。

贮存；密封贮存于阴凉通风处，防潮、防晒

保质期；储存期为12个月

重要说明；收到货后须小面积涂装确定质量后再进行大面积施工，验证是否适合自己产品，明确施工工艺和用途。