

北京陶瓷过滤板清洗剂 合肥华清|货源充足

产品名称	北京陶瓷过滤板清洗剂 合肥华清 货源充足
公司名称	合肥华清方兴表面技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区长宁大道与宁西路交口
联系电话	15956919055 15956919055

产品详情

清洗剂配制准备好华清陶瓷板清洗剂HQ-320，配制器具、劳动保护用品配备齐全。华清陶瓷板清洗剂HQ-320与水按1:10的比例稀释，配制槽建议使用（材质：不锈钢或塑料容器）配制，清洗剂原液配制完毕。注意事陶瓷过滤板、陶瓷分配器、电子仪表以及各种泵类须在5 以上的环境中工作，否则会导致损坏或者不能正常工作，寒冷地区冬天清洗宜加热进行，否则会影响清洗效果。正常反冲洗为在超声波工作下，气、液组合反冲，观察过滤板反冲区应有大量泡沫渗出且渗液均匀，连续正转运行60-70min，反冲洗时间不宜超过90min。

抗紫外线陶瓷板的防紫外线性能和面板颜色的稳定性能都达到了，因此陶瓷板不受天气变化的影响，不管是日晒雨淋，还是气温急剧变化坐过山车，陶瓷板的和外观都不会改变。操作人员在配制和使用清洗剂时应佩戴防护用品，避免清洗剂溅入眼睛，不慎溅入眼睛应立即用清水冲洗。超声波在清洗过程中发挥重要作用，必须正常工作，不正常时要立即查找原因。选矿是在所采集的矿物原料中，根据各种矿物物理性质、物理化学性质和化学性质的差异，陶瓷过滤板清洗剂，选出有用矿物的过程。实施这种过程的机械称为选矿机械，选矿机械按选矿流程分为破碎、粉磨、筛分、分选(选别)和脱水机械。

环保型陶瓷过滤板清洗陶瓷过滤机工作过程陶瓷过滤机的工作过程包括滤饼成形、滤饼干燥、滤饼卸料、反冲洗及定期清洗等步骤。整个工作程序由可编程序控制器PLC控制，可

自动或手动连续进行。清洗准备过滤机正常运行时间达到6-8h，对过滤机滤板进行联合清洗。停机操作：停止进矿，停真空泵，主轴、搅拌器保持原转速运转，清理、排放矿槽内矿浆。反冲洗。在反冲洗阶段，滤液用于冲洗滤板，清除残留的滤饼并清洗滤板微孔，保持毛细孔畅通。

北京陶瓷过滤板清洗剂-合肥华清|货源充足(图)由合肥华清高科表面技术股份有限公司提供。合肥华清高科表面技术股份有限公司是从事“陶瓷板清洗剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。