

# CPE135A增韧树脂粉

产品名称	CPE135A增韧树脂粉
公司名称	衡水诚马特科技有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	型号:CPE135A 外观:白色粉末 特点:抓握有明显弹性感
公司地址	河北省衡水市滨湖新区红旗南大街2236号现代服务业孵化中心216号（注册地址）
联系电话	15610960985

## 产品详情

# CPE135A 塑料高效增韧剂

本品具有优良的综合物理性能，如低温韧性大；有较高的拉伸强度；与PVC溶解度参数相当接近，亲和性好；给予正确的加工条件，在硬PVC制品内部形成网络结构，从而赋予制品优良的常、低温韧性和抗冲强度。

一、产品特性：本品具有优良的综合物理性能，如低温韧性大；有较高的拉伸强度；与PVC溶解度参数相当接近，亲和性好；给予正确的加工条件，在硬PVC制品内部形成网络结构，从而赋予制品优良的常、低温韧性和抗冲强度

二、主要技术指标：

序号	项目	单位	指标
1	氯含量	%	35 ± 1
2	熔融焓	J/g	2.0
3	挥发份	0.40	
4	热稳定（165℃）	min	8.0
5	筛通过率（26目）	99.0	
6	杂质粒子数	个/50g	< 10
7	拉伸强度	Mpa	
8	折断伸长率	700	
9	邵尔硬度（A）	°	65

10	白度 ( R457 )	88	
11	表观密度	g/cm <sup>3</sup>	0.55

### 三、用途：

主要用于制造PVC门窗异型材；U-PVC上下水管；冷弯线管、线槽；PVC发泡板；PVC挤出板；PVC墙板；PVC天花板；WPC木塑板材；SPC地板等。

### 四，包装：

25千克袋, 500千克袋, 650千克袋，1300千克袋，可以根据客户需要包装。

五,贮存：干燥、通风处保存。