

## SLS200 400GB机械密封 天津天固密封

产品名称	SLS200 400GB机械密封 天津天固密封
公司名称	天固密封(天津)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区新南马路五金城二区26栋五楼501号
联系电话	15022006771 15022006771

### 产品详情

金属波纹管用于高温高压和低温介质机械密封，既可作为辅助密封，有的又可作为弹性元件:橡胶波纹管用于低载荷机械密封作为辅助密封:PTE波纹管用于强腐蚀介质机械密封作为辅助密封。辅助密封圈种类见图3700形0知形l形d形(e)/包覆形辅助密封圈种类。具有耐振动与的柔韧性：波纹管柔韧性高，对振动的吸收效果非常好，所以对径向跳动、轴向间隙、振动和摆动的适应能力非常强，能有效阻止泄露。结构简单：不像其他普通机械密封件要由很多零件组成，具有整合组装、构造简单、容易装配的特点能适应多种温度条件的工况：焊接波纹管的热膨胀系数小，可在低温或高温的下使用，SLS200-400GB机械密封，而且没有O型圈，摆脱温度的限制条件，设计比较自由。

泵在运行过程中，其旋转部件，如机械密封和轴承，都会有不同程度的磨损，当磨损达到一定程度后，就会引起密封失效，进而导致生产原料的泄漏。更为严重的是，由于生产工艺的需要，部分生产原料为高温液体，一旦发生泄漏，将引发严重的火灾事故。机泵组在长期运行过程中，泵轴承不可避免地会出现磨损，当磨损到一定程度后，泵轴承的转动性能下降，不能正常旋转，严重时可导致泵轴偏离中心位置。但是，由于与泵配套的电机功率较大，泵轴承故障后，电机仍以高功率拖动泵轴快速旋转，由于此时机械密封已处于不正常运行状态，各接触部位出现不平衡磨损，终导致机械密封失效，进而引发高温油料泄漏事故。

常用于点布多弹簧结构和软环与压盖之间防转销结构。它是一种常用简单的结构突耳、拨叉和牙嵌联轴器都是金属与金属接触传动，特别适合于力矩大的复杂结构中，旋转方向不受限制。传动座上压边与动环凹槽配合传动的形式，座的薄边压成坑，工艺性较好。机械密封其他构件中有弹簧座、动静环座、传

动销组装套、紧定螺钉和轴套等。这些零件的材料选择参数较高为好。常用材料中有不锈钢、铬钢，如1Cr13，2Cr131Cr18Ni9等

适用于腐蚀性流体：只要选用耐腐蚀性高的哈氏合金276等材料制造焊接波纹管同样避免了弹簧和O型环的腐蚀问题，有效实现密封。不会发生悬挂泄漏：普通的推环式机械密封件，泄漏出来的微量流体遇空气会固化沉积，阻止O型动环的前进，使密封端面的贴合力变弱或消失，从而导致泄漏。SLS200-400GB机械密封-天津天固密封(图)由天固密封(天津)科技有限公司提供。天固密封(天津)科技有限公司位于天津市南开区北方城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天固密封在密封件中享有良好的声誉。天固密封取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天固密封全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。