

生产维氏硬度计厂家DHV-1000

产品名称	生产维氏硬度计厂家DHV-1000
公司名称	深圳市中天时代科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉荣超花园22栋B座306
联系电话	86-075528585196,28585197 13724321062

产品详情

维氏硬度计特点：

维氏硬度计在机械、光学、光源上采用独特的、精密的设计，使压痕成像更清晰，测量更精确。本机要配有20倍和40倍物镜都能参与测量，使测量的范围更大，应用更广泛。数量显微配置，仪器配有数显式测量显微镜，不用查表，也不用插入压痕对角线的长度，在液屏上直接能显示试验方法试验力、压痕长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数等。

有可连接数码相机和CCD摄像头的螺纹接口。

在光源上是首家唯一采用冷光源。使用寿命10万小时。

在国内外的同类产品具有一定的代表性、先进性。

维氏硬度计应用范围

——黑色金属、有色金属、IC薄片、表面涂层、层压金属；

——玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等；

——碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。

维氏硬度计技术规格

1.试验力：

(0.098、 0.246、 0.49、 0.98、 1.96、 2.94、 4.90、 9.80) N (10、 25、 50、 100、 200、 300、 500、 1000) gf

2. 试验力加卸载控制：全自动（加载/保荷/卸载）

3. 测量显微镜放大倍率：400倍、100倍

4. 试验力保荷时间：（5~60）S

5. 测微鼓轮最小分度值：0.0625 μ m

6. 测量范围：1HV ~ 2967HV

7. XY试台尺寸：100 \times 100 mm

8. XY试台行程范围：25 \times 25 mm

9. 试件最大高度：65mm

10. 试件最大宽度：95mm

11. 光源：冷光源/卤素灯

12. 电源：110V/220V, 60/50Hz

13. 尺寸：(420 \times 180 \times 475mm) mm

14. 重量：30Kg