

MEA-II型混凝土结构防腐涂料 使用方便，颜色可调

产品名称	MEA-II型混凝土结构防腐涂料 使用方便，颜色可调
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	品牌:惠晨 型号:MEA 产地:长沙
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

城市水处理厂，在防止水渗漏的设防上有三道防线，一道。池内柔性防水防腐构造层。第二道，自防水混凝土结构。第三道，防水混凝土结构的柔性外防水构造层。其中一道、第三道设防层都应按现有防水规范要求中的高设防标准设计。特别是池内设防层要选用具有良好防水性能，同时又具备相应防腐性能的弹性体材料。MEA-II型混凝土结构防腐涂料涂料在砼干湿面上均可施工,施工后的涂层有高弹性,能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀！施工方便,成膜快,粘结力强。快速固化，可在任意曲面，斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象；优异的物理性能，抗冲击、耐磨性、耐寒、耐热、耐水性和抗老化性优越；使用方便，颜色可调，喷涂厚度无限制；具有良好的裂缝桥接性能；对各类基材均具有良好的附着力；不含溶剂，高固含、安全、环保。

性能特点：

1.防水防腐性能优越：

建筑物外墙、瓷砖、大理石等的防渗、防漏、防水、防腐、防污染、抗风化、防盐析泛碱；防止墙面长霉、长青苔；混凝土路面砖、无机保温材料、面砖、花岗石墙面等表面的防水防腐处理。

2.透气性好：

一般防水剂(防水涂料)防水的同时却阻隔了建筑材料内部潮气的散发，形成了“不透气”性，使建筑物表面涂层起泡(鼓)、龟裂、剥落。

3.防潮、防霉效果显著：

建筑物表面一经该产品处理，在外界潮湿的环境下仍能保持室内干燥，大幅度提高了涂层的防水防腐和抗污染能力；用于石料上，能防止青苔生长，保持表面清洁。

4.耐久性强，防污染、抗风化且防腐防水：

能有效地防止雨水冲刷，经自然雨水冲洗，尘埃不沾，能有效地防止污染，达到防腐蚀、抗风化的目的。

应用范围：

用于工民新、旧建筑物及各类混凝土构筑物，如电厂、水坝、水池、水塔、隧道、地下室等工程的防水。

可用于无菌制药车间、酒厂、食品加工厂、粮库库等的防渗、防潮、防腐、防霉变。

用于建筑物保护及化工防腐工程的防腐、防风化。

用于机场跑道、混凝土高速公路、隧道等增加混凝土强度，且无冰冻的危害。

MEA-II型混凝土结构防腐涂料是什么材料

由异氰酸酯组分与氨基化合物反应生成的一类化合物。异氰酸酯组分可以是单体、聚合物、异氰酸酯的衍生物、预聚物和半预聚物。

MEA-II型混凝土结构防腐涂料是碳酸的聚酰胺，与聚碳酸酯是探索的聚酯相当。胺基团极性大，可以形成更多的氢键，因此聚脲的熔点比相应的聚酰胺要高，

韧性也大，适于纺织纤维。聚脲可由二胺与二异氰酸酯或尿素聚合而成。