

制造综放支架厂家 综放支架 泰安市康博机械制造

产品名称	制造综放支架厂家 综放支架 泰安市康博机械制造
公司名称	泰安市康博机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市磁窑工业园区海力大道北首
联系电话	18354889689 18354889689

产品详情

液压支架维修加工对焊防缩轴芯时，制造综放支架厂家，先要测量所接缸筒的内径，以防研磨时遇到麻烦；防缩轴芯的防缩轴径与缸筒对接处的内孔配合公差应为 $0 \sim 20 \mu\text{m}$ ；在超出其60mm之外的轴径配合公差应为 $20 \sim 50 \mu\text{m}$ ；轴径外圆上要车出深1mm、宽2mm，导程为12mm的螺纹槽，综放支架，螺纹槽的边缘要修磨出光滑的圆角，销售综放支架单位，以免刮伤缸筒。同时在轴芯的中心加工出M24或以上的螺纹通孔，且将螺纹通孔两端加工成大些的锥形孔，以利于拧入螺杆时找正用；轴芯两端应倒角，以方便焊后取出。

(1) 油缸技术参数

立柱 (2根)

型式：双伸缩双作用式

缸径：(一级/二级) 230/ 180mm

柱径：(一级/二级) 220/ 160mm

工作阻力：1400kN (P=33.7MPa)

初撑力：(一级/二级) 1309kN

行程：(一级/二级) 885 (464/421) mm

推移千斤顶（1根）

型式：浮动活塞双作用式

缸径： 140mm

杆径： 85mm

推溜力/拉架力：179/306kN

行程：700mm

平衡千斤顶（1根）

缸径： 160mm

杆径： 105mm

初推力/工作阻力：633/704kN（P=35 MPa）

初拉力/工作阻力：360/401kN（P=35 MPa）

行程：249mm

侧推千斤顶（3根）

缸径： 63mm

杆径： 45mm

推力/拉力：98/48kN

行程：170mm

1.掩护式（1）支撑掩护式；（2）支顶掩护式。2.支撑掩护式（1）支顶支掩支撑掩护式；（2）支顶支撑掩护式。3.支撑式（1）节式支架；（2）垛式支架。

按适用煤层倾角分：1.一般工作面支架；2.大倾角支架。

按适用采高分：1.薄煤层支架；2.中厚煤层支架；3.大采高支架。

按适用采煤方法分：1.一次采全高支架；2.放顶煤支架：（1）低位放顶煤液压支架；（2）中位放顶煤液压支架；（3）高位放顶煤液压支架。3.铺网支架；4.充填支架。

制造综放支架厂家-综放支架-泰安市康博机械制造由泰安市康博机械制造有限公司提供。泰安市康博机械制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。康博机械——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市磁窑工业园区海力大道北首，联系人：王经理。

