

# 租赁电牵引采煤机 康博机械制造有限公司 租赁电牵引采煤机地址

产品名称	租赁电牵引采煤机 康博机械制造有限公司 租赁电牵引采煤机地址
公司名称	泰安市康博机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市磁窑工业园区海力大道北首
联系电话	18354889689 18354889689

## 产品详情

采煤机外部的各连接螺栓，每天紧固一次，并检查各连接件是否断裂、损坏。新安装的滚筒在一周内每班要紧固一次，租赁电牵引采煤机，一周后将螺丝用铁丝防松。

离合器、换向开关不能带负荷操作，以免烧坏开关或打坏齿轮。

电控箱检修时，要将顶板用塑料布遮挡住，防止煤进入电控箱内，各部检修时也应注意。

变频器不能用摇表检测，租赁电牵引采煤机地址，摇测电源电缆、牵引电机时要与电控箱断开。

### 三、底托架：

该机底托架分为前托架和后托架两部分，便于左右工作面“翻掌子”，他与SGB620/40、SGB420/30型工作面刮板输送机配套，靠底托架上的四个导向爪与刮板机中部槽配合，可实现可靠导向，防止采煤机掉道。

后托架有两块挡块，安装时分别与牵引部机壳底部的缺口紧密配合，使底托架与机身联成一体。

### 四、冷却、喷雾系统：

采煤机的截割电机、牵引电机采用定子外水冷，KXBT - 11/660C采煤机用隔爆型变频调速控制箱内有冷却装置。喷雾降尘方式为内外喷雾。使用该采煤机必须由用户配备可靠水源，开机前先通水，否则不得开机。

冷却系统中冷却水的压力应在1.5-2Mpa之间，其流量不小于100升/分，以确保冷却系统正常工作。

## 2、柱塞泵：

柱塞泵主要由泵壳、柱塞、缸套、吸油阀和排油阀组成。这是一种牵鼻式单缸柱塞泵，柱塞泵由固定齿轮箱的油泵轴上的偏心套带动作往复运动。当柱塞泵向右移动时，由柱塞和缸套形成的密封容积由小变大，造成负压，油液便从吸油阀吸入；当柱塞泵向左移动时，由柱塞和缸套形成的密封容积由大变小，吸进泵内的油液受到柱塞的压力，便从排油阀排出。因此，柱塞往复一次才排一次油。该柱塞泵的流量为4.26升/分，工作压力为11.5MPa。

租赁电牵引采煤机-康博机械制造有限公司-租赁电牵引采煤机地址由泰安市康博机械制造有限公司提供。泰安市康博机械制造有限公司位于泰安市磁窑工业园区海力大道北首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前康博机械在辅助设备中享有良好的声誉。康博机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。康博机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。