

美国山都坪Santoprene 251-92W232 TPV 电线电缆应用

产品名称	美国山都坪Santoprene 251-92W232 TPV 电线电缆应用
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山都坪 型号:251-92W232 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售美国沙伯基础PC塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

美国山都坪TPV

热塑性弹性体（TPV牌号）热塑性硫化是高性能弹性体结合的硫化橡胶。

在消费者和工业产品应用，TPV易加工性带来改进的性能，质量稳定，降低生产成本。在汽车申请时，热塑性弹性体TPV牌号重量轻有助于提高效率，燃油经济性和降低成本。

热塑性弹性体TPV牌号可注塑，挤出，吹塑成型或热成型.热塑性弹性体TPV是在聚烯烃可回收循环流。

优势:

恶劣环境性能：TPV零部件在-60度至135度的恒定温度范围（-81 到275 ）无破裂或粘性。良好的耐热老化结合良好的耐多种酸，碱及水溶液。有些产品可以包：尼龙，金属和各种聚烯烃。薄至0.5毫米包覆成型消除粘合剂，粘接剂和机械联动装置。节约成本，巩固和设计灵活性。

软接触美学：在干燥的握把丝般的感觉，旋钮和处理与热塑性弹性体TPV牌号增加了客户的吸引力和成本效益的市场价值为消费和工业产品。

灵活性广泛：山都坪TPV产品，从35A—强硬50D.一般用途等级适用于大多数应用。FDA的标准，医疗等级,阻燃等级,符合UL的要求。

更容易设计复杂零件:设计公差可2至3倍更**比EPDM或氯丁橡胶。这使得产品设计人员创造出厚或薄墙部分，并简化多部分的设计。

产品说明：

Santoprene 251-92W232 TPV 美国山都坪

硬度：98A

特征：抗疲劳 良好的尺寸稳定性 低温柔性 阻燃 良好的电气性能 耐臭氧 良好的耐化学性 良好的耐热老化性 着色好 低压缩形变

用途：汽车应用 软线护套 电线护套 电线电缆应用

外观：本色

形式：微丸

处理方法：注塑成型等等

本公司还提供：

Lupoy GP2151F PC

Lupoy GP2200 PC 玻纤增强，20%填料 耐热性高 尺寸稳定性良好 印刷机零件 颗粒料

Lupoy GP2300 PC 玻纤增强，30%填料 耐热性，中等 汽车内部零件 电气/电子应用领域 注塑级

Lupoy GP2301F PC

Lupoy GP2400 PC

Lupoy GP2401F PC

Lupoy GP5000FQ ABS+PC

在光伏产业中，随着高效电池、双玻组件更广泛的使用，组件功率越来越大，抗PID特性逐渐变得越来越重要。

因此，POE作为用于双玻组件中的新一代光伏胶膜材料备受关注。

POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性使其在N型电池、异质结电池时具备了其他封装材料不具备的天然优势，是目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜。

随着N型电池组件技术迭代，POE有望全面应用于N型组件，需求有望迎来快速增长。