

# 施工建筑工法样板展示区 鑫信创 淮南施工建筑工法样板

产品名称	施工建筑工法样板展示区 鑫信创 淮南施工建筑工法样板
公司名称	山东鑫信创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市曹县工业园
联系电话	18660215298 18660215298

## 产品详情

柱筋保护层厚度应符合规范要求，如主筋外皮为25mm，垫块应绑在柱竖筋外皮上，间距一般1000mm，(或用塑料卡卡在外竖筋上)以保证主筋保护层厚度准确。同时，可采用钢筋定距框来保证钢筋位置的正确性。当柱截面尺寸有变化时，柱应在板内弯折，弯后的尺寸要符合设计要求。墙体拉接筋或埋件，淮南施工建筑工法样板，根据墙体所用材料，按有关图集留置。柱筋到结构封顶时，施工建筑工法样板引路，要特别注意边柱外侧柱筋的锚固长度为 $1.7L_{aE}$ ，具体参见《建筑物抗震构造详图》03G329—1(民用框架、框架—剪力墙、剪力墙部分框支剪力墙)中的有关作法。同时在钢筋连接时要注意柱筋的锚固方向，保证柱筋正确锚入梁和板内。次数用完API KEY 超过次数限制

(6) 当承重焊接钢筋架和模板一起安装时，应符合下列规定： 模板必须固定在承重焊接钢筋骨架的结点上；工程招工点击 安装钢筋模板组合体时，吊索应按模板设计的吊点位置绑扎。(7) 模板及其支架必须符合下列规定 保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确； 具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重和侧压力，以及在施工过程中所产生的荷载；想 构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求；次数用完API KEY 超过次数限制

施工洞构造要求1、砌体结构。(1) 在砌体上留施工洞时，洞口顶部必须设置过梁。洞口构造如下：烧结普通粘土砖墙：洞口两侧须留成直搓，但必须做成凸搓，并加设拉结筋，施工建筑工法样板展示区，拉结筋的数量为每120mm墙厚放置1根直径6mm的钢筋，施工建筑工法样板生产厂家，间距沿墙高不得超过500mm，埋入长度从墙的留搓处算起，每边均不小于500mm，钢筋末端应有 $90^\circ$ 弯钩。 混凝土空心砌块墙：在洞顶部设置混凝土过梁。洞口两侧每隔600mm设2根直径6mm的拉结筋。拉结筋埋入长度，从留搓处算起，每边均不应小于600mm，钢筋外露部分不得任意弯折。次数用完API KEY 超过次数限制

施工建筑工法样板展示区-鑫信创-淮南施工建筑工法样板由山东鑫信创建筑材料有限公司提供。行路致

远，砥砺前行。山东鑫信创建筑材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东安全体验设施，菏泽安全体验馆，安全体验展示区的厂家，欢迎来电咨询。