

长春钢铁制品专用合成磨削液

产品名称	长春钢铁制品专用合成磨削液
公司名称	吉林省力维商贸有限公司
价格	2.00/KG
规格参数	
公司地址	长春市宽城区
联系电话	0431-86019697 17767733070

产品详情

钢铁制品专用合成磨削液

AIR-002

本产品为透明液体，由我公司引进德国汉高先进化学技术研发生产。

良好的润滑、冷却、清洗、防锈性能。

无毒、无异味，不刺激皮肤，长期使用不变质。

优良的防锈性，对机床和加工零件提供在线保护，长期使用对机床油漆无腐蚀，不会产生变色现象。

与乳化液相比冷却性能显著，液体稳定寿命长。

适用于各种磨床，磨削、切削和精加工。

使用周期：3~6个月。

广泛用于钢铁制品的磨削及切削加工。

推荐使用浓度：磨削加工：3~5%稀释液；切削加工：5~10%稀释液。

配制方法：用清洁的自来水稀释本品，搅拌均匀，即可使用。

更换新液时，应先将贮液箱及机床工作台、装夹具、铁屑及污物清洗干净，再用1~2%的本品稀释液，0.3~0.5%循环清洗后排放。配制所需浓度的工作液，循环后即可使用。

槽液的补充：当槽液需要补充时，加水的同时加入相应比例的本品原液，保持浓度。

机床应有完备的过滤、除渣系统，及时清除金属屑、浮油等杂质，若机床多日不开动，应定期对箱液进行空循环，定期测量箱液浓度和pH值，适时补充或更换新液。

集中供液中央循环系统，应制定详细操作规程，专人负责维护、运行和管理。

本品应贮存于干燥、阴凉通风库房内，贮运中应避免日晒、雨淋。贮存温度5~40

正常贮存情况下，产品保质期为2年。

规格：25kg；200kg