长春除油除锈磷化钝化四合一磷化剂

产品名称	长春除油除锈磷化钝化四合一磷化剂
公司名称	吉林省力维商贸有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	长春市宽城区
联系电话	0431-86019697 17767733070

产品详情

AIR-40 除油除锈磷化钝化四合一磷化剂

该型磷化剂是结合国内外先进技术及总结生产过程中经常遇到的问题特别研制开发的新品种。具有成膜迅速、均匀、晶细及低渣等特点。防腐性及附着性优于同类产品，不用加温管理简单。

●使用范围：

适合钢材及铸铁等零件喷漆前的磷化处理。

●工艺技术指标：

1、初次使用配制磷化工作液，将本品与水按1：1比例稀释配槽，如果零件表面有较重的氧化皮，应使用原液配槽。

2、工艺参数

总酸10.5点；游离酸1.2点；酸比8-9；磷化膜外观黑灰色，均匀、细晶；膜重5—10g/㎡；使用温度常温；处理时间5—10分钟。

3、游离酸度（点）：

用10ml吸液管吸取10ml槽液移至200ml三角烧瓶内，加1~2滴甲基橙指示剂，用0.1mol/L NaOH标准溶液滴定，颜色由红变为橙色时为滴定终点，所耗NaOH标准溶液的毫升数为游离酸的点数。

4、总酸度（点）：

向上述三角瓶中再加1~2滴酚酞指示剂，继续用0.1mol/L NaOH标准液滴定，颜色变为淡粉色时为滴定终点，所耗NaOH标准液的毫升总数为总酸度点数。