

# RUZET蓄电池12LPG65路盛GEL胶体蓄电池12V65AH通信系统用

产品名称	RUZET蓄电池12LPG65路盛GEL胶体蓄电池12V65AH通信系统用
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:路盛蓄电池 型号:12LPG65 产地:法国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

RUZET蓄电池12LPG65路盛GEL胶体蓄电池12V65AH通信系统用

来自于路盛 (RUZET) 的每套蓄电池系统也因此成为可以回报用户的投资---更长的期望运行寿命, 更可靠的设备系统, 更大的储能效率, 更少的维护和运行成本。

### LPG系列型号规格

型号	电压 (V)	容量 (C20) (C10) (C1)	外形尺寸 (mm)			重量 (kg)	内
			长	宽	高		
12LPG22	12	24	22	13.8	175	167	1
12LPG33	12	35	33	19.4	197	165	1
12LPG40	12	42	46	23.5	197	165	1

12LPG45	12	47	45	26.5	197	165	1
12LPG50	12	53	50	29.4	257	132	2
12LPG65	12	69	65	38.2	348	167	1
12LPG75	12	80	75	44.1	259	168	2
12LPG90	12	96	90	52.9	306	168	2
12LPG100	12	106	100	58.8	330	173	2
12LPG120	12	128	120	70.6	410	177	2
12LPG150	12	160	150	88.2	485	170	2
12LPG180	12	192	180	106	530	209	2
12LPG200	12	212	200	118	522	240	2
12LPG230	12	240	230	132	522	240	2
12LPG250	12	260	250	146	522	268	2

法国路盛蓄电池产品专门针对UPS大电流放电，以及开关控制冲击放电等应用场合而设计，采用加大极板反应接触面积、提高电解液比重、加大汇流排和极柱载流能力等针对性工艺设计和制造手段，向负载提供稳定可靠的大电流/功率输出。

## 参数

设计浮充寿命：10年@25 浮充电压：13.5-13.8 V/节

@25 浮充电压温度修正：-20mV/ 均衡充电：13.8-14.1 V/节 @25 自放电率： 2%每月

路胜蓄电池应用范围： 通信用备用电池

发电厂、水电站直流电源 变电站开关控制

铁路用直流电源 太阳能、风能系统

移动基站 不间断电源系统

UPS电源的输出有两种情形：A、市电经过简单稳压后的直接输出；B、市电或电池(直流电压)经过逆变器后的输出。1、后备式UPS不间断电源正常模式下(A)：市电经过稳压后输出的是纯正弦波；电池模式下(B)：直流电压经过逆变器后输出的是方波。2、在线互动式UPS不间断电源正常模式下(A)：市电经过稳压后输出的是纯正弦波；电池模式下(B)：直流电压经过逆变器后输出是非纯正弦波。3、在线式UPS不间断电源旁路时输出的是纯正弦波正常模式下(A)：市电经过逆变器后输出是非纯正弦波；