

优良建材定制 施工工法样板间设计 日照施工工法样板间

产品名称	优良建材定制 施工工法样板间设计 日照施工工法样板间
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南优良建筑工程有限公司

平板支撑方木采用通长进口方木，无搭接情况，间距小于15mm，均匀分布，有效的控制了天花平整度。根据墙柱尺寸定制混凝土内撑条，螺杆对应梁部位放置内撑条楼板di一排立管距墙柱 400mm，木方距阴角 150mm。梁与柱交接部位，采用梁侧板伸至柱子转角处通长做法，防止梁与柱出现平整度错位梁侧模较底模伸出50mm，将方木深入侧模内，梁侧两边用方木压边，用步步扣加固50CM一道，有效保证梁截面及漏浆问题。 次数用完API KEY 超过次数限制

地下室样板主体结构样板砌筑抹灰样板楼梯样板卫生间样板屋面样板水电安装样板水电管井样板每个或部位的质量样板，在内容上应该能够展现具有代表性的施工做法。比如，对于砌筑样板来讲，要重点体现以下做法：不同材质交接处的处理、门窗洞口的处理、填充墙底部和顶部的处理、构造柱的处理、过梁的处理等。不同材质交接处的处理门窗洞口的处理填充墙底部的处理填充墙顶部的处理构造柱的处理过梁的处理质量样板通过可视化的直观展现，施工工法样板间展示区，可清晰明了的指导施工工艺流程和施工操作要点，规避质量通病。 次数用完API KEY 超过次数限制

施工应认真按设计要求作业。（2）柱身扭向防治的方法，支模前先校正柱筋，使其首先不扭向。安装斜

撑(或拉锚)，吊线找垂直时，相邻两片柱模从上端每面吊两点，使线坠到地面，线坠所示两点到柱位置线距离均相等保证柱模不扭向。(3)轴线位移，日照施工工法样板间，一排柱不在同一直线上。防治的方法：成排的柱子，支模前要在地面上弹出户轴线及轴边通线，然后分别弹出每柱的另一个方向轴线，施工工法样板间设计，再确定柱的另两条边线。支模时，先立两端柱模，校正垂直与位置无误后，柱模顶拉通线，再支中间各柱模板。 次数用完API KEY 超过次数限制

优良建材定制-施工工法样板间设计-日照施工工法样板间由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司为客户提供“工艺质量样板,厨卫质量样板,地下室防水结构质量样板”等业务，公司拥有“优良”等品牌，专注于建筑图纸、模型设计等行业。，在商丘市睢县湖东路御府公园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：田总。同时本公司还是从事河南质量样板，建筑工法样板，建筑质量样板间的厂家，欢迎来电咨询。