

# 生产LOKBOND8504专业粘接面积小的玻璃水晶产品的UV胶/UV紫外线固化胶水 免费配合打板

产品名称	生产LOKBOND8504专业粘接面积小的玻璃水晶产品的UV胶/UV紫外线固化胶水 免费配合打板
公司名称	东莞市台荣胶粘材料有限公司
价格	59.00/瓶
规格参数	品牌:LOKBOND 型号:8504#UV紫外线固化 产地:中国
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村中惠沁林山庄21栋1单元102号
联系电话	0769-85846296 18925537135

## 产品详情

本公司一直致力于LOKBOND 胶粘剂的研究应用，立志于解决客户在生产，维修和应用等过程中遇到的各种粘接及密封问题。产品广泛应用于化工冶金行业，电商行业，新能源行业，机械行业，电子行业，汽车及摩托车行业等，我们的目标就是为客户提高产品质量，降低成本，延长设备的使用寿命，减少对配件的消耗。

广东洛邦新材料是以创造为源动力，是一家研发，生产，销售为一体的高科技胶粘剂企业，公司产品有电子工业用瞬间接着剂，厌氧螺丝固定胶，UV紫外线接着剂，RTV有机硅粘接剂，环氧树脂胶粘剂，AB结构胶粘剂，PUR热熔胶粘剂，导热粘接胶粘剂，产品表面处理剂等

另外我们公司[OEM代工贴牌服务](#)

！性能和包装方便一一满足！请告诉我们被粘接的材质，被粘接的面积，粘接固化需要经过些什么检测或者是特殊性能，胶粘的用量等等，我们为您免费提供样品协助测试与使用！在2023经济全面开放的年，我们愿意成为您品质方面的把关者，一起努力达到客户需求且出色的完成每一个case.技术工程师天天在线，全面配合新案子打板业务哦！欢迎来电或微信洽谈需求！

型号：H-60D型 LED点光源/LED固化器

应用范例：半导体产品、VCD、DVD磁头、液晶、光学镜头、精密电子元件、医用针头等。

适合的紫外线胶：紫外固化主波长为365nm,窄波长范围。

技术参数：

光源波长：365nm ± 5nm(纳米)光强参数：2000mw/cm2（毫瓦/平方厘米）；光源寿命：

20000hours(小时)镜头选配： 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm (毫米) 冷却方式：自然冷却功率调节：  
1~9级输出功率可自由选择电源适用：90~260V,47~63HZ可适用环境温度：室温~35 环境湿度：低于80  
%，无特殊要求延长线缆：标准配置1m (米)，1~5m (米) 可以选配外形尺寸：  
160L (长) × 100W (宽) × 135H (高) mm(毫米)

#### 典型特点：

外观精巧、体积小、轻便、方便携带； 每个通道采用独立电路,为灵活控制及应用提供方便； 极高的电能利用率，极低的待机功耗； 适用性强：90~260V,47~63Hz工作电源，适用世界大部分国家； 为保证电池兼容和安全性兼顾采用了全隔离屏蔽； 采用高质量的材质,结合合理的设计及精良的制作,实现镜头高效率,低损耗的光束汇集； 操作界面：简洁、友好，待机及运行时可以从界面上直观目测其当前情况； 连接线缆采用不锈钢工业级保护套，较普通线缆具备更高的安全性，耐用，使用寿命长； 设备可应用在不同的工艺，依据实际情况所需，用户可以自行选配外接延长线缆； 光强可以连续调节，1~9级不同强度输出，用户可以依据固化的条件自由选输出功率； 高效率的LED冷却结构特别设计，对光源的稳定输出及寿命延长起到积极的作用； 规模化生产,真正实现.

我们很乐意为您提供以下服务：

- 1, 提交供粘接技术咨询。
- 2, 提供粘接解决方案。
- 3, 提供免费样品测试及使用优化方案，技术指导。
- 4, 提供技术资料，安全资料及环保资料。
- 5, 提供一份双赢的价目单，以至降您产品的使用成本。

(如您要订货或咨询，请致电或传真给我们！)

如您有这方面胶粘的问题，请速联络我们！尽早的完成对接，我们将立即安排免费的样品为您测试！早日解决问题，早日投放生产！

对了，我们都是会免费赠送我们公司的产品给您试用的哦！千万别忘了早日来电领取呀！

愿每一次胶粘都是一次完美的体验！

祝：

生意兴隆！

2023一起加油！