

# 惠州博罗金库门厂家

产品名称	惠州博罗金库门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	品牌:深圳艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

金库门 文物库房门

执行标准：GB37481-2019金库门通用技术要求

技术标准：

- 1、符合中华人民共和国国家标准《GB37481-2019 金库门通用技术要求》
- 2、符合中华人民共和国公共安全行业标准《GA 38-2021 银行安全防范要求》

防护级别

M级：抗破坏净工作时间不小于 15min，防火时间1.5h

A级：抗破坏净工作时间不小于 30min,防火时间2h

B级：抗破坏净工作时间不小于 60min, 防火时间4h

c级：抗破坏净工作时间不小于 120min, 防火时间6h

标准单开门尺寸：

金库门净通道尺寸不小于宽 1000mm\*高 2000mm。批量部分库体规格参照附件。

结构：

为单扇平开金库门，主金库门基本结构包括门框、门扇、防盗锁具、门栓机构、重锁装置、日闸门等。

锁具配置：（四锁联动 三锁二开）

1、金库门锁具采用 3 把 6731 型机械密码锁（其中 2 把机械密码锁各安装 1 套自动乱码器）、1套活体人脸识别及指纹锁及 1 套四锁联动装置。

2、4套锁具中，任意 3 套同时对上密码或人脸指纹，库门即开启。3套机械密码锁中，2套机械密码锁和 1套人脸识别及指纹锁为日常使用，必须同时使用，才可打开金库门。1 套机械密码锁封存备用，当日常使用的 2 套机械密码锁中的 1 套或人脸识别及指纹锁出现故障时，可启用备用机械密码锁开启库门。

其他配置：

1、金库门不应有能直接窥视到金库内的缝隙。

2、金库门外表面应没有明显凸起、凹陷、划痕、尖棱，涂敷层不应起泡、龟裂、起皱、流挂。所有的钢铁部分(轴承、不锈钢零件和用于混凝土中的加强件除外)都应采取防腐措施,包括喷涂、电镀或其他等效措施。色泽纹理应均匀一致。不同金属联合使用时,应防止引起电腐蚀。

3、单扇平开金库门门扇与门框上、左、右三边的搭接宽度均应大于等于 20mm。

4、门扇锁定点嵌入门框的深度应大于等于 20mm。

5、A级金库门在小于等于

80N 的外力作用下，B 级金库门在小于等于147N 的外力作用下，门扇可灵活启闭。

6、重锁装置：在正常情况下，重锁装置应始终处于重锁的预置状态，不应产生误动作，亦不影响锁具的正常开启。门体、门栓机构、锁具遭到破坏性开启时，重锁装置应能正常启动。

7、配置日闸门，安装防盗锁具，其栅栏杆间隔应小于等于 100mm，且具有一定的抗冲撞能力。

8、金库门具有防水功能。门框镶有进口橡胶防水胶边，并配备强力压紧装置，防止水进入库内。在5m 水深状态下保持24H，渗水量不大于0.05立方米；门框下设有自动升降踏板，保护防水胶边及让小车方便出入；手轮部分设有一先进机构，使门体强力挤压防水胶边，产生防水功能。

