

# 邵阳三菱触摸屏维修

产品名称	邵阳三菱触摸屏维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

## 产品详情

三菱HMI（触摸屏）故障时维修：工业环境的性质意味着您的三菱触摸屏将定期暴露于潜在的有害元素（例如湿气，油脂，污垢，灰 正确使用触摸屏并采取维修措施可以很大程度地减少危险性接触，可以防止设备损坏并保持显示器长时间正常运行。

以下是当三菱触摸屏（HMI）出现故障时有关如何维修工业触摸屏的方法：

1、清洁触摸屏 定期清洁工业触摸屏是保护其免受故障和损坏的简便方法。简单的擦拭即可清除日常使用中的油脂和污迹，并防止灰尘进入设备内 正确清洁触摸屏所需要的只是一块柔软的无绒布，蒸馏水和清洁溶液。\*细纤维布柔软且不磨蚀，通常是清洁屏幕的选择。使用普通用蒸馏水弄湿抹布，以去除粘附的污垢。也可以用普通自来水清洁触摸屏，但清洁后可能会留下痕迹，而蒸馏水则不会。选择清洁剂时，请寻找专门为触摸屏设计的清洁剂。常规的家用清洁剂太粗糙，太磨蚀，会损坏屏幕表面。使用50/50蒸馏水和白醋 溶液清洁触摸屏也是安全的。

### 2、调整屏幕灵敏度

大多数工业触摸屏都可调整为不同的灵敏度级别，以满足需求。高响应度的触摸屏在需要准确度的操作中或\*执行功能时可能会很有处，则较低的灵敏度设置对于避免意外命令很有用。将触摸屏调整为舒适的屏幕灵敏度设置也可以防止损坏，这是因为它易于使用 不同类型的触摸屏 还需要不同量的压力才能激活触摸传感器。电阻式触摸屏需要\*大的力才能压下屏幕的\*层并激活其下方的导电层 通过人为触摸的导电性来激活，几乎不需要压力。为了\*好使用触摸屏，请确定您的工业触摸屏具有哪种类型的传感器。操作触摸屏时，请牢记屏幕灵敏度并仅施加必要的压力。触摸屏在玻璃下方有显示屏，使用不当会造成损坏。修理损坏的触摸屏显 需要\*帮助，并且可能导致昂贵的机械停机时间。

### 3、校准屏幕

如果输入错误的命令，甚至可能导致设备故障。通常可以通过设备的设置执行触摸屏校准。选择校准选项，然后按照说明正确校准 厂中校准工业触摸屏，现在是时候学习了。所有操作员均应接受有关如何正确校准触摸屏的培训，以应对故障并作为常规维护程序 三菱HMI（触摸屏）故障时维修简单方法分享总

结：上面的方法可以及时解决问题不大的小故障，并延长设备的使用寿命。通过定期校准它们，您可以继续享受工业触摸屏所提供的\*特优势，例如精简的人机界面，可访问的控件以及对设备性能的高度可视性。