ATQJR酒店热水潜水泵 高温温泉潜水电泵 高压地热泵

产品名称	ATQJR酒店热水潜水泵 高温温泉潜水电泵 高压地热泵
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	24106.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJR 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

包装方式:

ATQJR酒店热水潜水泵通常情况下机组总长度小于3.2米的,机泵连体包装方便客户安装;机组总长度大于2,米以上的一般采用电机与泵体分体包装,以免运输途中折断。顾客如无特殊要求,一般采用上述包装方式。为了保护电缆在运输途中被挤压,产品在出厂时采用木箱包装。

产品结构:

ATQJR酒店热水潜水泵具有结构紧凑、体积小、重量轻、装置、运用保护便利、节约能源的长处,我厂的ATQJR酒店热水潜水泵单级扬程高。单级泵壳高度矮。缩短了整机的高度增加了运转的稳定性。很好保护了水泵运行和使用周期,泵轴直径远大于直径。ATQJR酒店热水潜水泵为提取深井的地下水源增加了系数。我厂采用的ATQJR酒店热水潜水泵铸件选用HT200(一般铸件在HT150以下)深井泵壳选用球墨铸铁。或铸钢。来提高泵壳的承压系数,水泵运行。轴向力小增加了电机的运用时长。

ATQJR酒店热水潜水泵、高温温泉潜水电泵、高压地热泵扬程,该泵型是一种从地下提取热水的机械设备,AT代表是天津,QJR代表是酒店热水潜水泵的型号,同时这种泵型可满足扬程2-1500m,流量5-650m3/h,功率3-410KW,水泵外径100-800mm。

使用环境要求:

ATQJR酒店热水潜水泵的选型应根据施工现场工况特点正确选择,深井泵对水中含沙量要求严格,在3%以内,含沙量大时,易损坏密封,电机一旦进水,轴承、绕组绝缘损坏,导致电机烧坏,只有所选ATQJR酒店热水潜水泵的扬程与实际所需扬程接近,水泵才能稳定运行,否则将对水泵运行影响,选型时主要考虑流量、扬程、配套功率,额定电流,出水管直径等。

产品零件图:

产品案例图: