PC SC2302 韩国LG 30%玻璃纤维增强，抗撞击

产品名称	PC SC2302 韩国LG 30%玻璃纤维增强，抗撞击
公司名称	东莞市腾越塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇黄京坑路193号
联系电话	0769-89770517

产品详情

韩国LG PC SC1004L 高流动，耐低温撞击，耐化学性，良好的着色性，一般目的 韩国LG PC SC1004ML 耐低温撞击，耐化学性，良好的着色性，一般目的 韩国LG PC SC2202
20%玻璃纤维增强，抗撞击性高，耐化学性，韧性良好 韩国LG PC SC2302
30%玻璃纤维增强，抗撞击性高，耐化学性，韧性良好 韩国LG PC SC3154
15%玻璃纤维增强，耐化学性，韧性好，良好的尺寸稳定性、表面光洁度 韩国LG PC SR3108F
无卤，阻燃，尺寸稳定性 韩国LG PC SR3108FC 无卤，阻燃，LCD应用，白色 韩国LG PC SR3108FH 阻燃 韩国LG PC SR3108FM 无卤，阻燃，LCD应用，白色 韩国LG PC SR3108L 流动性高，抗撞击性高 韩国LG PC HI1002 抗撞击性高，耐低温撞击 韩国LG PC CN2201F
20%玻璃纤维增强，阻燃，尺寸稳定性良好，一般目的 韩国LG PC RF3208F 无卤，阻燃

本公司长期大量供应韩国LG PC LUPOY
塑胶原料，柜货订购，原厂原包，货源稳定，有质量保证，可免费提供产品的物性，FDA、MSDS、 SGS、REACH、ROHS、UL黄卡等相关报告及材质证明；免费提供各种塑胶原料的鉴定与加工技术支持；能够开17%票。

沙伯基础PC通用级：熔指3.5：131；熔指7：101、101R、201、201R；熔指8.5：191；熔指10.5：141、141R、141S、241、 241R；熔指16：HW1210；熔指17.5：121HSR、ML6600R、221R、121、121R； 沙伯基础PC抗紫外线耐候级：熔指3.5：133、ML6622R；熔指5.5：303；熔指7：203、203R、103、103R；熔指8.5：193；熔
指10.5：143、143R、143S、243、243R；熔指13：ML6844；熔指17.5：123、123R、123S、223、223R；
沙伯基础PC食品级：104、104R、134、144、144R、244R、124、124R；
沙伯基础PC高流动：HF1140、HF1130、HF1130R、HF1140R、HF1110R、ML6608；
沙伯基础PC防火阻燃级：923、945、940A、943、920A、950、953、925A；
沙伯基础PC光学级：OQ4120R、OQ1030L、OQ2720、OQ3220、OQ2320、OQ4320R、OQ4620；
沙伯基础PC镜头车灯专用：LS1、LS2、LS3；增强型：EM2212；
沙伯基础PC耐低温超韧性：EXL1112、EXL1414、EXL9330、EXL9335；
沙伯基础PC玻纤增强级：500R、3412R、3413R、3414R； 德国拜耳PC非增强通用品级：2205、2207、2

405、2407、2458、2605、2607、2658、2805、2807、2858、2865、3208；
德国拜耳PC阻燃级：6265、6555、6557、6485； 德国拜耳PC玻纤增强级：9415、9425、9435；
德国拜耳PC特殊品级：OD2015、AL2447、LQ3147、AL2647、1239、1243、RX1805；
韩国陶氏PC：201-8、201-10、201-15、201-22、302-5、302-10、303-15、303-22；
台湾旭美化成PC：PC-110；PC-115、PC-122、PC-110T、PC-110U、PC-122U；
日本三菱PC耐候级：S2000UR、S3000UR； 日本三菱PC阻燃级：S2000VR、S3000VR、N-5R、FPR3500；
日本三菱PC高流动：H-3000VR、H-3000UR；
日本三菱PC加纤阻燃：GSV-2010R2、GSV-2020R2、GSV-2030R2；
日本三菱PC加纤阻燃高流动：GSN-2010KR、GSN-2020KR、GSN-2030KR、GSN-2040KR；
日本三菱PC照相机专用料：GS2010MR2、GS2020MR2、GS2030MR2；
日本三菱PC抗蒸汽：7022A、7025A、7027A、7030A、7022I、7025I、7027I、7030I；
日本三菱PC复合强化级：7025G10、7025G20、7025G30、7025G40； LG-DOW
PC：201-08/-10/-15/-22、302-05/-10、303-10/-15； 帝人PC：L-1225L、L-1225Y、L-1250Y、L-1225Z100
、L-1250Z100、LN-1250G、LN-2250Y、G-3410R、G-3415R、G-3420R、G- 3430R；
出光PC：食品级IR2200；阻燃级IRY2200；导光级LC1500、LC1700； PC主要性能： 1）具高强度及
弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2）高度透明性及自由染色性；3）H.D.T.高；4）耐疲劳性佳
；5）耐候性佳
；6）电气特性优；7）无味无臭对人体无害符合卫生安全；8）成形收缩率低、尺寸安定性良好。
PC主要用途： 1）电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换器、
信号继电器及零件等； 2）汽车：保险杆、分电盘、安全玻璃等；
3）工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等；
4）光学照明：大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等；
5）高精度零件：电子计算机、视频录象机等； 6）机械设备：各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、
凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、机械设备壳体、罩盖及框架等；
7）：医用杯、筒、瓶、牙科器械、药品容器和手术器械，还可用作人工肾、人工肺等人工脏器；

8）其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方
面用作奶瓶、餐具、玩具、模
型、绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、矿灯的电池壳、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。
分类：食品级PC、抗紫外线耐候PC、阻燃级PC、加纤防火PC、防静电PC、导电PC。

技术支持+销售专线; 13431527577谢先生（销售负责人）

Q Q：55277041