

# 自动电池极柱超声波清洗机

产品名称	自动电池极柱超声波清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	300000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

## 产品详情

自动电池极柱超声波清洗机是一个全自动全封闭超声波清洗机，清洗过程由PLC控制，由不锈钢材质制作的超声波洗剂槽、喷淋槽、超声波纯水洗槽、风切工位、上料输送结构、隧道热风干燥系统等组成的一条连续工作的由清洗到干燥的装置。操作者将装有工件的清洗篮放置在进料输送辊道上，龙门单臂机械手将清洗篮依次送往各清洗工位，对工件进行清洗、经风刀切水后由机械手装置将清洗篮送至隧道热风干燥进行热风循环干燥，清洗篮由输送装置输送至出料端。操作者在出料端将清洗篮取下转入另一道工序。整套装置中清洗部分为全封闭结构,有可拆卸的观察窗、抽插式活动检修门及良好的抽排风系统。

自动电池极柱超声波清洗机清洗顺序：超声波\纯水\清洗液--超声波\纯水\清洗液--超声波\纯水\清洗液--超声波\纯水--超声波\纯水--超声波\纯水--超声波\纯水--超声波\纯水--慢提拉脱水--热风烘干--热风烘干

自动电池极柱超声波清洗机特点：

采用[PLC控制](#)

与触摸屏操作相给合，选用进口元器件组装成的机械手，具有定位精度高、动作平稳、运作可靠、结构紧凑等；

机械手可选用单臂式、双臂式、多臂式自动控制运行，依次或同步运送清洗工件；

整机自动进出料，清洗干燥流程一次完成；

自动电池极柱超声波清洗机设有抛动装置，选用子母清洗篮相结合，提高清洗效率；

整机整洁美观，具有液位保护，具有过载、过热、漏电等相关保护，可靠性高；

整机采用全密封结构，设备具有过滤循环系统、自动温控系统，热风循环烘干系统，补液、排液系统，吸雾回收装置等系统；

自动电池极柱超声波清洗机超声波清洗槽与[超声波发生器](#)采用分体式设计；

超声波清洗槽分别有底震型及侧震型两种，适合不同的清洗要求；

清洗槽设有加热及温度控制装置，温度控制范围0-110 ；

自动电池极柱超声波清洗机超声波清洗槽除标准尺寸外，可以按客户要求订做；

参照超声波清洗机安装说明书连接清洗机的电控柜与主机间的温控传感器信号线、超声驱动线、加热器控制线等线路，并接通380V[AC](#)电源，安装清洗机的上水管、放水管与溢流排放管。

自动电池极柱超声波清洗机超声波清洗池清水

向清洗池内加入适量清水，液面高度以浸没将要清洗的零部件为准，一般不超过清洗池的[四分之三](#)。

超声波清洗加温

